

SimplexCap

Características Generales del SimplexCap

Ya contamos con el nuevo SimplexCap VentDepot. Ha sido diseñada para aumentar la impermeabilidad de nuestros Axiales. 100% Lámina Galvanizada. Cuenta con malla de metal desplegado, maximizando la protección de entrada de objetos extraños. Su base plana con pestaña para montaje permite adaptarse con facilidad a cualquier tipo de muro de hasta 2 pulgadas de peralte, simplemente cortando con unas tijeras para lámina y realizando el doblado con la mano y/o martillo de goma. Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del SimplexCap

Los SimplexCap se acoplan directamente a nuestra línea de Axiales de pared. Para uso en Industrias y Comercios.

Garantía del SimplexCap

Los SimplexCap tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del SimplexCap


Clave	ØA		B		Ángulo	Calibre	Material	Tipo de Lluvia	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	mm	in	mm	in						
MXSAP-001	152	6	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	0.84	20,20,15
MXSAP-002	203	8	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.05	25,25,17
MXSAP-003	254	10	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.4	30,30,22
MXSAP-004	305	12	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.61	35,35,25
MXSAP-005	356	14	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.89	40,40,27
MXSAP-006	406	16	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	2.17	45,45,27
MXSAP-007	457	18	102	4	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	2.45	50,50,35
MXSAP-008	508	20	102	4	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	2.66	55,55,35
MXSAP-009	558	22	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.01	60,60,43
MXSAP-010	610	24	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.22	66,66,45
MXSAP-011	660	26	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.5	71,71,48
MXSAP-012	711	28	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.71	76,76,50
MXSAP-013	762	30	152	6	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.06	81,81,55
MXSAP-014	813	32	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.27	86,86,58
MXSAP-015	864	34	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.55	91,91,60
MXSAP-016	914	36	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.9	96,96,66
MXSAP-017	965	38	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.11	101,101,68
MXSAP-018	1016	40	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.32	106,106,71
MXSAP-019	1067	42	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.67	111,111,76
MXSAP-020	1118	44	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.95	116,116,79
MXSAP-021	1168	46	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	6.16	121,121,81
MXSAP-022	1219	48	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	6.51	126,126,86
MXSAP-023	1270	50	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	6.72	132,132,88
MXSAP-024	1321	52	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7	137,137,91



Características Técnicas Específicas del SimplexCap

Clave	ØA		B		Ángulo	Calibre	Material	Tipo de Lluvia	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	mm	in	mm	in						
MXSAP-025	1372	54	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7.28	142,142,96
MXSAP-026	1422	56	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7.56	147,147,99
MXSAP-027	1473	58	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7.77	152,152,101
MXSAP-028	1524	60	305	12	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	8.12	157,157,106
MXSAP-029	1575	62	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	8.33	162,162,109
MXSAP-030	1626	64	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	8.64	167,167,112
MXSAP-031	1676	66	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	9.01	172,172,115
MXSAP-032	1727	68	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	9.45	177,177,118
MXSAP-033	1778	70	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	9.87	182,182,121
MXSAP-034	1829	72	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	10.3	187,187,124
MXSAP-035	1880	74	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	10.62	193,193,127
MXSAP-036	1930	76	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	10.94	198,198,130
MXSAP-037	1981	78	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	11.41	203,203,133
MXSAP-038	2032	80	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	11.63	208,208,136
MXSAP-039	2083	82	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	11.87	213,213,139
MXSAP-040	2134	84	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	12.25	218,218,142
MXSAP-041	2184	86	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	12.39	223,223,145
MXSAP-042	2235	88	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	12.68	228,228,148
MXSAP-043	2286	90	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13	233,233,151
MXSAP-044	2337	92	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13.34	238,238,154
MXSAP-045	2388	94	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13.75	243,243,157
MXSAP-046	2438	96	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13.9	248,248,160
MXSAP-047	2489	98	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	14.27	253,253,163
MXSAP-048	2540	100	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	14.45	259,259,166

Dimensiones del SimplexCap

Dimensiones	Montaje
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fijar directamente sobre el muro o lámina, por medio de pijas y taquetes o tornillos y tuercas. ➤ VentDepot monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales. ➤ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Se agrega texto	Se agrega texto en la tabla de características	Antonio García