

AcrylProtect



Características Generales AcrylProtect.

AcrylProtect, Cuenta con dos tipos de acabado Brilloso y Mate.
 Puede utilizarse para pintar sobre cualquier superficie sin dañar su color original ya que solo es una capa protectora.
 Deja un efecto brillante y una textura lisa.
 Es de secado rápido, teniendo un rendimiento de 1 a 1.5m².
 Presentación en aerosol.
 Tiene una válvula giratoria de 360° para una mejor aplicación en superficies pequeñas.
 Aptos para pintar en exterior e interior.
 Al aplicar para tener un mejor resultado se debe aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando el escurrimiento.
 Producto libre de plomo de acuerdo con la Norma-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303. No destruye la capa de ozono. No contiene clorofluorocarbonos. Nota: Antes de proceder con tu compra, le sugerimos consultar si las paqueterías cubren tu zona de entrega.

Aplicaciones AcrylProtect.

AcrylProtect, es ideal para pintar sobre cualquier superficie como, Metal, Madera, Cobre, Plástico, Papel, todo sin dañar el color original ni taparlo ya que solo sirve para poner una capa protectora al color original.

Garantía de AcrylProtect.

AcrylProtect, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de Latas de Pintura en Aerosol, AcrylProtect.

Clave	Color	Contenido	Tiempo de Secado	Válvula	Rendimiento	Acabado	Dimensiones con Empaque en cm			
							Kg	Base	Alto	Ancho
MXRYL-001	Trasparente	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m ²	Brillante	0.42	7	20	6
MXRYL-002	Trasparente	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m ²	Mate	0.42	7	20	6



AcrylProtect

Dimensiones Específicas de la lata de pintura, AcrylProtect, en mm.

Clave	A	B	C
MXRYL-001 MXRYL-002	70	200	60



AcrylProtect

Colores Disponibles, AcrylProtect.



MXRYL-001



MXRYL-002



AcrylProtect

Galería de AcrylProtect.





Etiquetas, AcrylProtect.

El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m² por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm
www.ventdepot.com

VentDepot



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono
No contiene Clorofluorocarbonos.

Interiores
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





AcrylProtect

El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m² por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303

Mr. COLORS

Trasparente Mate

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado mate.

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm
www.ventdepot.com

VentDepot



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono
No contiene Clorofluorocarbonos.

Interiores
Exteriores

Brillante


CONT. NETO

400 ml




AcrylProtect

Mostrario de Colores de AcrylProtect.



Trasparente Brilloso

MXRYL-001



Transparente Mate

MXRYL-002

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García