



## AeroAcryl

### Características Generales de AeroAcryl.

AeroAcryl, cuenta con una variedad de pintura con acabados primarios es un esmalte acrílico multiusos.

Deja un efecto brillante y una textura agradable.

Es de secado rápido, teniendo un rendimiento de 1 a 1.5m<sup>2</sup>.

Presentación en aerosol.

Útiles para una gran creatividad en tus pequeños o grandes trabajos.

Tiene una válvula giratoria de 360° para una mejor aplicación en superficies pequeñas.

Aptos para pintar en exterior e interior.

Al aplicar para tener un mejor resultado se debe aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando el escurrimiento.

Producto libre de plomo de acuerdo con la Norma-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303. No destruye la capa de ozono. No contiene clorofluorocarbonos.

Nota: Antes de proceder con tu compra, le sugerimos consultar si las paqueterías cubren tu zona de entrega.

**(Las tapas de las latas puede no ser el color exacto, el color puede variar, no daña el color verdadero de la pintura).**

### Aplicaciones de AeroAcryl.

AeroAcryl, es ideal para pintar sobre metal, Hornos, asadores, estufas, calderas, tubos de vapor, utensilios de chimenea, maquinaria y superficies metálicas en general.

### Garantía de AeroAcryl.

AeroAcryl, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



### Características Técnicas Específicas de latas de pintura en aerosol, AeroAcryl.

Clave	Color	Contenido	Tiempo de secado	Válvula	Rendimiento	Acabado	Dimensiones con Empaque en cm			
							Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXCRY-001</b>	Piel Natural	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-002</b>	Violeta Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-003</b>	Azul Holandés	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-004</b>	Verde Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-005</b>	Verde Bosque	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-006</b>	Amarillo Ocre	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-007</b>	Café	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-008</b>	Blanco Mate	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-009</b>	Negro Brillante	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-010</b>	Gris Acero	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-011</b>	Verde Turquesa	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-012</b>	Negro Satinado	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-013</b>	Café Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-014</b>	Naranja	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-015</b>	Morado	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-016</b>	Rojo	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-017</b>	Naranja Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-018</b>	Blanco Brillante	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-019</b>	Gris	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6





### Características Técnicas Específicas de latas de pintura en aerosol, AeroAcryl.

Clave	color	Contenido	Tiempo de secado	Válvula	Rendimiento	Acabado	Dimensiones con Empaque en cm			
							Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXCRY-020</b>	Marrón	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-021</b>	Azul Marino	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-022</b>	Rosa Mexicano	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-023</b>	Azul Claro Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-024</b>	Verde Hoja	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-025</b>	Verde Ecológico	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-026</b>	Marfil	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-027</b>	Amarillo Medio	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-028</b>	Amarillo Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-029</b>	Rojo Ladrillo	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-030</b>	Negro Mate	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-031</b>	Rosa	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-032</b>	Rojo Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-033</b>	Azul Seguridad	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-034</b>	Azul Claro	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-035</b>	Verde Egipcio	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6
<b>MXCRY-036</b>	Blanco Refrigerador	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Brillante	0.42	7	20	6

### Dimensiones Específicas de la lata de pintura AeroAcryl, en mm.

Clave	A	B	C
<b>MXTIP-001 MXTIP-003</b>	70	200	60





## Muestrario de Colores AeroAcryl.



Piel Natural  
MXCRY-001



Violeta Seguridad  
MXCRY-002



Azul Holandés  
MXCRY-003




Verde Seguridad  
MXCRY-004



Verde Bosque  
MXCRY-005




Amarillo Ocre  
MXCRY-006



Café  
MXCRY-007



Blanco Mate  
MXCRY-008




Negro Brillante  
MXCRY-009



Gris Acero  
MXCRY-010



Verde Turquesa  
MXCRY-011



Negro Satinado  
MXCRY-012



# AeroAcryl



Café Seguridad  
MXCRY-013



Naranja  
MXCRY-014



Morado  
MXCRY-015



Rojo  
MXCRY-016



Naranja Seguridad  
MXCRY-017



Blanco Brillante  
MXCRY-018



Gris  
MXCRY-019



Marrón  
MXCRY-020



Azul Marino  
MXCRY-021



Rosa Mexicano  
MXCRY-022



Azul Claro Seguridad  
MXCRY-023



Verde Hoja  
MXCRY-024





## AeroAcryl



Verde Ecológico  
MXCRY-025



Marfil  
MXCRY-026



Amarillo Medio  
MXCRY-027



Amarillo Seguridad  
MXCRY-028



Rojo Ladrillo  
MXCRY-029



Negro Mate  
MXCRY-030



Rosa  
MXCRY-031



Rojo Seguridad  
MXCRY-032



Azul Seguridad  
MXCRY-033



Azul Claro  
MXCRY-034



Verde Egipcio  
MXCRY-035



Blanco Refrigerante  
MXCRY-001





## Colores Disponibles, AeroAcryl.

(El color de las tapas de las latas puede no ser el color exacto, no daña el color verdadero de la pintura basarse en las paginas 3-5).



MXCRY-001



MXCRY-002



MXCRY-003



MXCRY-004



MXCRY-005



MXCRY-006



MXCRY-007



MXCRY-008



MXCRY-009



MXCRY-010



MXCRY-011



MXCRY-012







## Colores Disponibles, AeroAcryl.



MXCRY-013

MXCRY-014

MXCRY-015

MXCRY-016

MXCRY-017

MXCRY-018



MXCRY-019

MXCRY-020

MXCRY-021

MXCRY-022

MXCRY-023

MXCRY-024







## AeroAcryl

Colores Disponibles, AeroAcryl.



MXCRY-025



MXCRY-026



MXCRY-027



MXCRY-028



MXCRY-029



MXCRY-030



MXCRY-031



MXCRY-032



MXCRY-033



MXCRY-034



MXCRY-035



MXCRY-036







## AeroAcryl

### Galería AeroAcryl.







Etiquetas AeroAcryl.

El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

1 Preparación: Limpie y seque el objeto.  
2 Incorporación: Agite en envase antes  
3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico Piel Natural

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS

Acrílico

### Violeta Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Azul Holandés

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
 No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

Acrílico

## Verde Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.


°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
 Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
 4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
 Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
 www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
 Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos



## Mr. COLORS Acrílico Verde Bosque

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONTENIDO

400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

Acrílico

### Amarillo Ocre

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Acrílico

Café

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

*Acabado distinguido para objetos decorativos.*

*Gran adherencia y durabilidad*

*Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.*

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico Blanco Mate

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

1 Preparación: Limpie y seque el objeto.  
2 Incorporación: Agite en envase antes  
3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Acrílico

## Negro Brillante

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico Gris Acero

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
 No contiene Clorofluorocarbonos.



## Verde Turquesa

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
 Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
 4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
 Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
 www.ventdepot.com



Interiores  
 Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

Acrílico

### Negro Satinado

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.


°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico

### Café Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



# Mr. COLORS

## Acrílico Naranja

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.


°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

# VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

# 400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono.  
 No contiene Clorofluorocarbonos.



## Acrílico Morado

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.


*°Acabado distinguido para objetos decorativos.*

*°Gran adherencia y durabilidad*

*°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.*

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
 Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
 4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
 Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
[www.ventdepot.com](http://www.ventdepot.com)



Interiores  
Exteriores

Brillante

CANT. NETO  
**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono.  
No contiene Clorofluorocarbonos.



# Mr. COLORS

## Acrílico Rojo

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

## VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

COD. NETO

# 400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.
- Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico

### Naranja Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2, Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

1 Preparación: Limpie y seque el objeto.  
2 Incorporación: Agite en envase antes  
3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico Blanco Brillante

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

## Acrílico Gris

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

*°Acabado distinguido para objetos decorativos.*

*°Gran adherencia y durabilidad*

*°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.*

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

## VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

# 400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
 No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS

### Acrílico Marrón

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
 Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
 4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
 Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
[www.ventdepot.com](http://www.ventdepot.com)



Interiores  
 Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

Acrílico

### Azul Marino

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

VentDepot



### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

## 400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Acrílico

## Rosa Mexicano

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

*°Acabado distinguido para objetos decorativos.*

*°Gran adherencia y durabilidad*

*°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.*

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

Acrílico

## Azul Claro Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

*°Acabado distinguido para objetos decorativos.*

*°Gran adherencia y durabilidad*

*°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.*

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

# VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

# 400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

Acrílico

### Verde Hoja

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

## 400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

1 Preparación: Limpie y seque el objeto.  
2 Incorporación: Agite en envase antes  
3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos



## Mr. COLORS Acrílico Verde Ecológico

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS

Acrílico  
Marfil

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico Amarillo Medio

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico

### Amarillo Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.


°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

Acrílico

## Rojo Ladrillo

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

*°Acabado distinguido para objetos decorativos.*

*°Gran adherencia y durabilidad*

*°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.*

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

# 400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

Acrílico

## Negro Mate

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

# 400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

## Acrílico Rosa

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

*°Acabado distinguido para objetos decorativos.*

*°Gran adherencia y durabilidad*

*°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.*

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

# 400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con efecto metálico. No utilizarlo en superficies de alto tránsito o en superficies de alto tránsito.



## Mr. COLORS

Acrílico

### Rojo Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

VentDepot



## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interior  
Exterior

Brillante

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono.  
No contiene Clorofluorocarbonos.



# Mr. COLORS

Acrílico

## Azul Seguridad

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.


°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONTENIDO

400 ml







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

1 Preparación: Limpie y seque el objeto.  
2 Incorporación: Agite en envase antes  
3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Acrílico Azul Claro

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prologado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



## Mr. COLORS Acrílico Verde Egipcio

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**







El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizandó la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



## Blanco Refrigerador

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención medica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prólogado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
 Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
 4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
 Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
 www.ventdepot.com



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
 No contiene Clorofluorocarbonos.

VentDepot



Interiores  
 Exteriores

Brillante

CONT. NETO

**400 ml**

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

