

# AeroMetal

## Características Generales de lata de pintura en aerosol, AeroMetal.

El AeroMetal, cuenta con una variedad de pintura con acabado metálico, es un esmalte acrílico multiusos, deja un efecto brillante y llamativo y una textura agradable. Es de secado rápido, teniendo un rendimiento de 1 a 1.5m<sup>2</sup> por lata. Presentación en aerosol.

Práctico para pintar objetos decorativos ya que los colores son más llamativos.

Útiles para una gran creatividad en tus pequeños o grandes trabajos.

Tiene una válvula giratoria de 360° para una mejor aplicación en superficies pequeñas.

Aptos para pintar en interior y exterior

Al aplicar para tener un mejor resultado se debe aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando el escurrimiento.

Producto libre de plomo de acuerdo con la Norma-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303.

No destruye la capa de ozono.

No contiene clorofluorocarbonos.

Nota: Antes de proceder con tu compra, le sugerimos consultar si las paqueterías cubren tu zona de entrega.

**(Las tapas de las latas puede no ser el color exacto, el color puede variar, no daña el color verdadero de la pintura).**

## Aplicaciones de la pintura en aerosol, AeroMetal.

El AeroMetal, es ideal para pintar sobre metal, barro plástico madera, yeso, concreto o para repintar cualquier superficie lisa o áspera.

## Garantía de la pintura en aerosol, AeroMetal

El AeroMetal, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de la pintura en aerosol, AeroMetal.

Clave	color	Contenido	Tiempo de secado	Válvula	Rendimiento	Acabado	Dimensiones con Empaque en cm			
							Kg	Base	Alto	Ancho
MXAER-001	Rojo	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-002	Bugambilia	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-003	Azul	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-004	Verde	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-005	Negro	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-006	Aluminio	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-007	Cromo	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-008	Café	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-009	Cobre	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-010	Oro Antiguo	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6
MXAER-011	Oro	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Metálico	0.42	7	20	6





# AeroMetal

Dimensiones Específicas de la lata de pintura, AeroMetal. en mm.			
Clave	A	B	C
MXAER-001 MXAER-0011	70	200	60



Mostrario de Colores de las pinturas en aerosol, AeroMetal.



Rojo  
MXAER-001



Bugambilia  
MXAER-002



Azul  
MXAER-003



Verde  
MXAER-004



Negro  
MXAER-005



Aluminio  
MXAER-006



Cromo  
MXAER-007



Café  
MXAER-008



Cobre  
MXAER-009



Oro Antigo  
MXAER-010



Oro  
MXAER-011





# AeroMetal

**Colores disponibles, pinturas en aerosol, AeroMetal.**

(El color de las tapas de las latas puede no ser el color exacto, no daña el color verdadero de la pintura basarse en las paginas 3-5).



MXAER-001      MXAER-002      MXAER-003      MXAER-004      MXAER-005      MXAER-006



MXAER-007      MXAER-008      MXAER-009      MXAER-010      MXAER-011



# AeroMetal

Galería de las pinturas en aerosol, AeroMetal.





## Etiquetas de las pinturas en aerosol, AeroMetal.

El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

1 Preparación: Limpie y seque el objeto.  
2 Incorporación: Agite en envase antes  
3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.  
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

METÁLICO

### Bugambilia

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico


°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico  
°Acabado distinguido para objetos decorativos  
°Gran adherencia y durabilidad  
°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

VentDepot



## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



CONT. NETO

**400 ml**

Interiores  
Exteriores

Brillante





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

## METALICO Cromo

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

# VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

# 400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

METALICO

### Café Anodizado

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado brillante.

°Acabado distinguido para objetos decorativos.

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo.

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

METALICO

## Oro Antiguo

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



Interiores  
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

# 400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
 No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

### METALICO Oro

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
 Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
 4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
 Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
 www.ventdepot.com



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

**400 ml**

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

