

# AeroPrime

**mCaracterísticas Generales AeroPrime.**

AeroPrime, cuenta con una variedad de pintura con acabados primarios es un esmalte acrílico multiusos. Es de secado rápido, teniendo un rendimiento de 1 a 1.5m<sup>2</sup>. Presentación en aerosol. Útiles para una gran creatividad en tus pequeños o grandes trabajos. Tiene una válvula giratoria de 360° para una mejor aplicación en superficies pequeñas. Aptos para pintar en exterior e interior. Al aplicar para tener un mejor resultado se debe aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando el escurrimiento. Producto libre de plomo de acuerdo con la Norma-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303. No destruye la capa de ozono. No contiene clorofluorocarbonos.

Nota: Antes de proceder con tu compra, le sugerimos consultar si las paqueterías cubren tu zona de entrega.



**Aplicaciones AeroPrime.**

AeroPrime es ideal para pintar sobre metal, barro plástico madera, yeso, concreto o para repintar cualquier superficie lisa o áspera.

**Garantía de AeroPrime.**

AeroPrime, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de latas de pintura en aerosol, AeroPrime.										
Clave	color	Contenido	Tiempo de secado	Válvula	Rendimiento	Acabado	Dimensiones con Empaque en cm			
							Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXFIS-001</b>	Gris	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Mate	0.42	7	20	6
<b>MXFIS-002</b>	Rojo Óxido	400ml	5 a 10mn	360°	1 a 1.5m <sup>2</sup>	Mate	0.42	7	20	6



# AeroPrime

Dimensiones Específicas de la lata de pintura, AeroPrime, en mm.

Clave	A	B	C
MXFIS-001 MXFIS-002	70	200	60





## AeroPrime

Colores Disponibles, AeroPrime.



MXFIS-001



MXFIS-002





# AeroPrime

## Galería de AeroPrime.





Etiquetas, AeroPrime.

El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

## MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

# Mr. COLORS

## PRIMARIOS

### Gris

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado mate.

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

## ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com

VentDepot



CONT. NETO

Interiores  
Exteriores

Brillante

# 400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m<sup>2</sup> por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

### MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono  
No contiene Clorofluorocarbonos.

## Mr. COLORS

### PRIMARIOS Rojo Óxido

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado mate.

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

### ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.  
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.  
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos  
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm  
www.ventdepot.com



# AeroPrime

**Mostrario de Colores de AeroPrime.**



Gris  
MXFIS-001



Rojo Oxido  
MXFIS-002

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García