

### Características Generales del Aire Acondicionado Dividido Ecológico, XionPro

El Aire Acondicionado Dividido XionPro se compone de evaporadora y condensadora. Ambos con Refrigerante R-410. La Evaporadora del Aire Acondicionado Dividido XionPro:

Pintura contra el polvo, rejillas de impulsión y retorno para ser instaladas dentro del espacio acondicionado.

Motores intrínsecamente protegidos montados dentro del aislamiento del gabinete y así reducir el ruido.

CFM de varias presiones estáticas hasta 2".

Válvulas de expansión térmica estándar en todos los modelos.

Los filtros son de 1" pero los bastidores de filtro están diseñados para aceptar de 1 a 2".

Dos circuitos entrelazados, tubo de cobre y aletas de aluminio unidos para las capacidades máximas de transferencia de calor.

Detecta fugas internas de la presión antes de la instalación.

Conexión de tuberías a través de un puesto fijo entre dos paneles de acceso lateral a cada lado de la unidad.

Bandeja de drenaje de acero galvanizado.

Dos paneles desmontables en la parte superior y se retiran fácilmente para mantenimiento del motor, ventiladores, poleas y filtros.

## La Condensadora del Aire Acondicionado Dividido XionPro:

Acero galvanizado pintura contra polvo, rejillas que ofrecen protección para el serpentín del condensador.

Compresor scroll sellado herméticamente y aislamiento en los bobinados del motor, todo montado sobre anillos de goma para reducir el ruido y la vibración.

Tubos de cobre y aleta de aluminio unidas mecánicamente para máxima transferencia de calor.

Todos los modelos son estándar.

Permite que el equipo soporte hasta -17.8°C.

Caja de control puede ser abierta sin afectar al funcionamiento normal de la unidad. Los motores del ventilador son accesibles mediante quitar las rejillas.

Línea de 24V proporciona tensión al circuito de control. Reset manual.

Se detiene el compresor en caso de pérdida del refrigerante.

#### Aplicaciones del Aire Acondicionado Dividido, XionPro

El Aire Acondicionado Dividido, XionPro es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

### Garantía del Aire Acondicionado Dividido, XionPro

El Aire Acondicionado Dividido, XionPro cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

### **XionPro**





# **XionPro**


Especificaciones Técnicas de la Evaporadora del Aire Acondicionado Dividido XionPro																					
Clave	Capacidad		Funcionam	Gas		Eficiencia		Consumo Máximo de		Fuerza	Voltaje			Peso		Dimensione Empaque de					
	Tonelad		iento	Refrigerante	CFM			Corriente								Alto		Ancho		Lar	go
	as	BTUs		ŭ		SEER	EER	w	RPM	H/p	٧	F	Hz	kg	lb	cm	in	cm	in	cm	in
MXIPR-001	6	72000	Sólo Frío	R410A	3000	12.4	11.2	26	766	1	440	3	60	159	350	85	33	147	58	150	59
MXIPR-002	7.5	90000	Sólo Frío	R410A	3000	12.4	11.2	26	766	1	440	3	60	159	350	85	33	147	58	150	59
MXIPR-003	10	120000	Sólo Frío	R410A	4000	12.6	11.4	35	1491	2	400	3	60	367	166	85	33	147	58	150	59
MXIPR-004	15	180000	Sólo Frío	R410A	6000	12.3	11.1	53	1491	2	440	3	60	240	530	104	41	165	65	199	78
MXIPR-005	20	240000	Sólo Frío	R410A	8000	11.1	10	70	3729	5	440	3	60	263	580	104	41	165	65	199	78
MXIPR-006	7.5	90000	Frío / Calor	R410A	3000	12.2	11	35	766	1	440	3	60	203	448	129	51	84	33	113	44
MXIPR-007	10	120000	Frío / Calor	R410A	4000	12.2	11	26	1491	2	440	3	60	311	686	129	51	84	33	113	44


Especificaciones Técnicas de la Condensadora del Aire Acondicionado Dividido XionPro																			
Clave	Capacidad		Funcionamiento	Gas	Eficiencia		CFM	Decibeles	Voltaje			Pe	so	Dimensiones con Empaque de Cartór					
	Tonelad	BTUs	Funcionamiento	Refrigerante			CFIVI		V	_	u-	kg	lb	Alto		Ancho		Larç	go
	as	ыо			SEER	EER		dB	V	١.	П	ĸy	ID	cm	in	cm	in	cm	in
MXIPR-001	6	72000	Sólo Frío	R410A	12.4	11.2	4700	86	440	3	60	142	314	88	35	83	33	114	45
MXIPR-002	7.5	90000	Sólo Frío	R410A	12.4	11.2	4700	86	440	3	60	155	341	88	35	83	33	114	45
MXIPR-003	10	120000	Sólo Frío	R410A	12.4	11.2	3800	88	440	3	60	227	501	118	46	102	40	159	63
MXIPR-004	15	180000	Sólo Frío	R410A	12.4	11.2	5100	88	440	3	60	295	650	118	46	102	40	226	89
MXIPR-005	20	240000	Sólo Frío	R410A	12.4	11.2	6900	88	440	3	60	432	952	118	46	102	40	226	89
MXIPR-006	7.5	90000	Frío / Calor	R410A	12.2	11.0	3000	82	440	3	60	203	448	129	51	84	33	113	44
MXIPR-007	10	120000	Frío / Calor	R410A	12.2	11.0	3750	88	440	3	60	311	686	118	46	102	40	192	76



# **XionPro**

Dimensiones del Aire Acondicionado Dividido XionPro													
	Α	В	С	D	ш	F							
Clave	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg							
MXIPR-001	31	33	43	56	57	31							
MXIPR-002	31	33	43	56	57	31							
MXIPR-003	38	44	61	56	57	31							
MXIPR-004	38	44	87	63	76	39							
MXIPR-005	38	44	87	63	76	39							
MXIPR-006	31	49	43	31	43	49							
MXIPR-007	38	44	74	31	43	49							







## **XionPro**

### Partes del Aire Acondicionado Dividido XionPro

