

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, MagnaDry

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, MagnaDry cuenta con refrigerante ecológico R-410A.

Toneladas: 15 hasta 25.

BTUs: 180000 hasta 300000.

Funcionamiento: Solo Frio.

Inyección de aire dual-interior y lateral.

Equipo con condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Equipo con damper manual de toma de aire exterior.

Entradas eléctricas y de gas duales-interior y lateral.

Incluye switch de protección de alta y baja presión

Dos etapas de enfriamiento con circuitos de refrigeración independientes.

1000 Hrs de prueba en la pintura del gabinete con arena espreada.

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, MagnaDry tiene control de Humedad: Deshumidificación.

Se debe seleccionar sensor de humedad: Zona o Retorno

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, MagnaDry

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, MagnaDry es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas,

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, MagnaDry

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, MagnaDry tiene 1 año de garantía en partes y 5 en el compresor por escrito Sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLineGas

Clave	Capacidad		Gas Refrigerante	Eficiencia	Descripción Funcionamiento	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs				V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXPGY-001	15	180000	R-410A	11.2 EER	Solo Frio	220	3	60	900	130	240	330
MXPGY-002	15	180000	R-410A	11.2 EER	Solo Frio	440	3	60	900	130	240	330
MXPGY-003	20	240000	R-410A	12.1 EER	Solo Frio	220	3	60	915	140	240	360
MXPGY-004	20	240000	R-410A	12.1 EER	Solo Frio	440	3	60	915	140	240	360
MXPGY-005	25	300000	R-410A	10 EER	Solo Frio	220	3	60	1200	140	240	360
MXPGY-006	25	300000	R-410A	10 EER	Solo Frio	440	3	60	1200	140	240	360