

# KingCool

## Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCool

KingCool tiene refrigerante ecológico R-410A.  
 Hasta 11.3 EER  
 Gabinete de acero con pintura de alta resistencia a la intemperie.  
 Condensador con aletas de aluminio y tubo de cobre estriado.  
 Diseño accesible para el mantenimiento.  
 Motor de condensador sellado para un óptimo desempeño en tiempo de lluvia.  
 Compresores scroll eficientes.  
 Certificado AHRI.  
 ETL.

## Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCool

KingCool es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

## Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCool

El KingCool, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCool																
Clave	Capacidad		Refrigerante	Eficiencia	Descripción	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón					
	Toneladas	BTUs				Funcionamiento	V	F	Hz	kg	lb	Alto cm	in	Ancho cm	in	Largo cm
<b>MXKGC-001</b>	3.0	36000	R-410A	13 SEER	Sólo Frío	230	3	60	238	525	104	41	127	50	193	76
<b>MXKGC-002</b>	4.0	48000	R-410A	13 SEER	Sólo Frío	230	3	60	254	560	104	41	127	50	193	76
<b>MXKGC-003</b>	5.0	60000	R-410A	13 SEER	Sólo Frío	230	3	60	274	604	104	41	127	50	193	76
<b>MXKGC-004</b>	6.0	72000	R-410A	11.2 EER	Sólo Frío	230	3	60	307	677	114	45	127	50	193	76
<b>MXKGC-005</b>	7.5	90000	R-410A	11.3 EER	Sólo Frío	230	3	60	527	1162	140	55	163	64	259	102
<b>MXKGC-006</b>	8.5	102000	R-410A	11.3 EER	Sólo Frío	230	3	60	558	1230	140	55	163	64	259	102
<b>MXKGC-007</b>	10.0	120000	R-410A	11 EER	Sólo Frío	230	3	60	613	1351	140	55	163	64	259	102
<b>MXKGC-008</b>	12.5	150000	R-410A	11 EER	Sólo Frío	230	3	60	689	1519	140	55	163	64	259	102
<b>MXKGC-009</b>	15.0	180000	R-410A	10 EER	Sólo Frío	230	3	60	1099	2423	135	53	231	91	345	136
<b>MXKGC-010</b>	20.0	240000	R-410A	10.2 EER	Sólo Frío	230	3	60	1145	2524	135	53	231	91	345	136
<b>MXKGC-011</b>	25.0	300000	R-410A	13 SEER	Sólo Frío	230	3	60	1078	2377	135	53	231	91	345	136
<b>MXKGC-012</b>	3.0	36000	R-410A	13 SEER	Sólo Frío	460	3	60	238	525	104	41	127	50	193	76
<b>MXKGC-013</b>	4.0	48000	R-410A	13 SEER	Sólo Frío	460	3	60	254	560	104	41	127	50	193	76
<b>MXKGC-014</b>	5.0	60000	R-410A	11.2 EER	Sólo Frío	460	3	60	274	604	104	41	127	50	193	76
<b>MXKGC-015</b>	6.0	72000	R-410A	11.3 EER	Sólo Frío	460	3	60	307	677	104	41	127	50	193	76
<b>MXKGC-016</b>	7.5	90000	R-410A	11.3 EER	Sólo Frío	460	3	60	527	1162	140	55	163	64	259	102
<b>MXKGC-017</b>	8.5	102000	R-410A	11.3 EER	Sólo Frío	460	3	60	558	1230	140	55	163	64	259	102
<b>MXKGC-018</b>	10.0	120000	R-410A	11 EER	Sólo Frío	460	3	60	613	1351	140	55	163	64	259	102
<b>MXKGC-019</b>	12.5	150000	R-410A	11 EER	Sólo Frío	460	3	60	689	1519	155	61	163	64	259	102
<b>MXKGC-020</b>	15.0	180000	R-410A	11 EER	Sólo Frío	460	3	60	1099	2423	135	53	231	91	345	136
<b>MXKGC-021</b>	20.0	240000	R-410A	10 EER	Sólo Frío	460	3	60	1145	2524	135	53	231	91	345	136
<b>MXKGC-022</b>	25.0	300000	R-410A	10.2 EER	Sólo Frío	460	3	60	1078	2377	135	53	231	91	345	136

# KingCool

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCool			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXKGC-001</b>	48	39	74
<b>MXKGC-002</b>	48	39	74
<b>MXKGC-003</b>	48	39	74
<b>MXKGC-004</b>	48	43	74
<b>MXKGC-005</b>	62	53	100
<b>MXKGC-006</b>	62	53	100
<b>MXKGC-007</b>	62	53	100
<b>MXKGC-008</b>	62	59	100
<b>MXKGC-009</b>	89	51	134
<b>MXKGC-010</b>	89	51	134
<b>MXKGC-011</b>	89	51	134
<b>MXKGC-012</b>	48	39	74
<b>MXKGC-013</b>	48	39	74
<b>MXKGC-014</b>	48	39	74
<b>MXKGC-015</b>	48	39	74
<b>MXKGC-016</b>	62	53	100
<b>MXKGC-017</b>	62	53	100
<b>MXKGC-018</b>	62	53	100
<b>MXKGC-019</b>	62	53	100
<b>MXKGC-020</b>	89	51	134
<b>MXKGC-021</b>	89	51	134
<b>MXKGC-022</b>	89	51	134

