

KingCoolHeat

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCoolHeat

KingCoolHeat tiene refrigerante ecológico R-410A.
 Gabinete de acero con pintura de alta resistencia a la intemperie.
 Condensador con aletas de aluminio y tubo de cobre estriado.
 Diseño accesible para el mantenimiento.
 Motor del condensador sellado para un óptimo desempeño en tiempo de lluvia.
 Compresores scroll eficientes con válvula de alivio interna.
 Certificado AHRI.
 ETL.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete KingCoolHeat

KingCoolHeat es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete KingCoolHeat

El KingCoolHeat, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCoolHeat

| Clave | Capacidad | | Refrigerante | Eficiencia | Descripción | Voltaje | | | Peso | | Dimensiones con Empaque de Cartón | | | | | |
|------------------|-----------|--------|--------------|------------|-----------------------|----------------|---|----|------|------|-----------------------------------|---------|----------|----------|-----|-----|
| | Toneladas | BTUs | | | | Funcionamiento | V | F | Hz | kg | lb | Alto cm | Ancho in | Largo in | | |
| MXKCH-001 | 3.0 | 36000 | R410-A | 13 SEER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 263 | 580 | 104 | 41 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-002 | 4.0 | 48000 | R410-A | 13 SEER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 266 | 586 | 104 | 41 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-003 | 5.0 | 60000 | R410-A | 13 SEER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 258 | 569 | 104 | 41 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-004 | 6.0 | 72000 | R410-A | 11.1 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 355 | 783 | 114 | 45 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-005 | 7.5 | 90000 | R410-A | 11.5 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 533 | 1175 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |
| MXKCH-006 | 8.5 | 102000 | R410-A | 11.1 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 564 | 1243 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |
| MXKCH-007 | 10.0 | 120000 | R410-A | 11.3 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 594 | 1310 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |
| MXKCH-008 | 12.5 | 150000 | R410-A | 10.6 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 220 | 3 | 60 | 613 | 1351 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |
| MXKCH-009 | 3.0 | 36000 | R410-A | 13 SEER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 263 | 580 | 104 | 41 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-010 | 4.0 | 48000 | R410-A | 13 SEER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 266 | 586 | 104 | 41 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-011 | 5.0 | 60000 | R410-A | 13 SEER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 258 | 569 | 104 | 41 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-012 | 6.0 | 72000 | R410-A | 11.1 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 351 | 774 | 104 | 41 | 127 | 50 | 193 | 76 |
| MXKCH-013 | 7.5 | 90000 | R410-A | 11.5 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 533 | 1175 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |
| MXKCH-014 | 8.5 | 102000 | R410-A | 11.1 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 564 | 1243 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |
| MXKCH-015 | 10.0 | 120000 | R410-A | 11.3 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 594 | 1310 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |
| MXKCH-016 | 12.5 | 150000 | R410-A | 10.6 EER | Frío / Calor c/ Bomba | 460 | 3 | 60 | 613 | 1351 | 140 | 55 | 163 | 64 | 259 | 102 |

KingCoolHeat

| Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, KingCoolHeat | | | |
|---|------|------|------|
| Clave | A | B | C |
| | Pulg | Pulg | Pulg |
| MXKCH-001 | 48 | 39 | 74 |
| MXKCH-002 | 48 | 39 | 74 |
| MXKCH-003 | 48 | 39 | 74 |
| MXKCH-004 | 48 | 43 | 74 |
| MXKCH-005 | 62 | 53 | 100 |
| MXKCH-006 | 62 | 53 | 100 |
| MXKCH-007 | 62 | 53 | 100 |
| MXKCH-008 | 62 | 53 | 100 |
| MXKCH-009 | 48 | 39 | 74 |
| MXKCH-010 | 48 | 39 | 74 |
| MXKCH-011 | 48 | 39 | 74 |
| MXKCH-012 | 48 | 39 | 74 |
| MXKCH-013 | 62 | 53 | 100 |
| MXKCH-014 | 62 | 53 | 100 |
| MXKCH-015 | 62 | 53 | 100 |
| MXKCH-016 | 62 | 53 | 100 |

