

RhinoAirUltra

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, RhinoAirUltra

RhinoAirUltra el funcionamiento y el cableado están probados desde fábrica.

Compresor scroll y protección de alta presión.

Compresor de etapa simple en modelo B073.

Compresor de dos etapas en modelos B090 – B151.

Flujo de aire convertible.

Sistema de medición de refrigerante en cada circuito.

Alta y Baja presión.

Las bobinas del evaporador y condensador facilitan el mantenimiento y la limpieza del aire acondicionado.

Capacidad de enfriamiento hasta 51°C.

Lamina de aislamiento a lo largo de toda la unidad, minimiza las fibras suspendidas en el aire.

Puerta principal con manijas de alta resistencia con ¼ de vueltas en las cerraduras.

Ventilador deslizante hacia afuera para mayor comodidad.

Pintura contra el polvo, acero revestido en cada lado y galvanizado.

Una pieza para abertura de suministro y retorno para la gestión del agua superior.

Único punto de conexiones eléctricas.

Rieles en la base para fácil manipulación y elevación.

Bandeja de condensador deslizante hacia afuera.

Motor de lato accionamiento de polea y banda, ajuste rápido del sistema de polea.

Motores de evaporador y condensador lubricados permanentemente.

Filtro estándar de 2" con deslizamiento hacia afuera.

Sistema de control de 24V, con circuitos reseteables.

Tubo de cobre y aletas de aluminio.

Enchufe moldeado del compresor.

Calor eléctrico suplementario proporciona el 100% de calefacción.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, RhinoAirUltra

RhinoAirUltra es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, RhinoAirUltra

El RhinoAirUltra, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



RhinoAirUltra

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Ecológico, RhinoAir																
Clave	Capacidad		Refrigerante	Nivel De Ruido	CFM	Eficiencia		Descripción	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón		
	Toneladas	BTUs		dB		SEER	EER		Funcionamiento	V	F	Hz	kg	lb	Alto cm	Ancho cm
MXRHA-001	6	72000	R410A	88	8000	12.2	11	Sólo Frío	220	3	60	425	938	116	154	242
MXRHA-002	7.5	90000	R410A	88	8000	12.2	11	Sólo Frío	220	3	60	478	1054	116	154	242
MXRHA-003	8.5	102000	R410A	88	8000	12.2	11	Sólo Frío	220	3	60	497	1096	116	154	242
MXRHA-004	10	120000	R410A	88	8000	12.2	11	Sólo Frío	220	3	60	521	1149	116	154	242
MXRHA-005	12.5	150000	R410A	88	8000	12.2	11	Sólo Frío	220	3	60	575	1267	116	154	242
MXRHA-006	12.5	150000	R410A	88	8000	12.2	11	Sólo Frío	440	3	60	575	1267	116	154	242

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, RhinoAir			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXRHA-001	59	44	94
MXRHA-002	59	44	94
MXRHA-003	59	44	94
MXRHA-004	59	44	94
MXRHA-005	59	44	94
MXRHA-006	59	44	94

RhinoAirUltra

