

SharkAirPro

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAirPro

SharkAirPro cuenta con refrigerante R410A.
Compresor scroll con línea interna sobrecarga de descanso y protección de alta presión.
Compresor de etapa única con el modelo B073
Compresor de dos etapas en el B090 al B151.
Flujo de aire convertible.
Válvula de expansión de refrigerante en cada circuito.
Alta y baja de presión.
Fácil limpieza y mantenimiento de las bobinas de evaporador y condensador.
Enfriamiento hasta 52°C.
Lamina de aislamiento con encapsulado o a lo largo de toda la unidad, minimiza fibras suspendidas en el aire de la corriente.
Puerta con bisagras de acceso.
Fácil manejo del ventilador interior para mayor comodidad de mantenimiento.
Base con suministro establecido para la gestión de agua superior.
Rieles fáciles de manipular y elevar.
Conexiones eléctricas y de gas con punto único.
Motor de alta transmisión por polea y banda y rápido ajuste de poleas.
Evaporadores, condensadores y motores térmicos de gas inductor.
Filtro de 2" con diseño fuera del aire acondicionado.
Encendido de chispa directa y de tiro inducido para eficiencia y fiabilidad.
Intercambio de calor tubular para una larga vida y de tiro inducido por la eficiencia y la fiabilidad.
Sistema de 24v con interruptores de circuito de puesta a cero.
Tubo de cobre y aleta de aluminio de las bobinas.
Enchufe moldeado del compresor.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAirPro

SharkAirPro es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAirPro

El SharkAirPro, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



SharkAirPro

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete Ecológico, SharkAirPro

Clave	Capacidad		Refrigerante	Nivel De Ruido	CFM	Eficiencia		Descripción	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón			
	Toneladas	BTUs				dB	SEER		EER	Funcionamiento	V	F	Hz	kg	lb	Alto cm	Ancho cm
MXSKP-001	2	24000	R-410A	76	3400	13	11.3	Sólo Frío	220		1	60	149	328	79	141	89
MXSKP-002	2.5	30000	R-410A	76	3400	13	11.5	Sólo Frío	220	1	60	150	330	79	141	89	
MXSKP-003	3	36000	R-410A	76	3400	13	11.3	Sólo Frío	220	1	60	151	333	79	141	89	
MXSKP-004	3.5	42000	R-410A	76	3400	13	11.1	Sólo Frío	220	1	60	162	357	79	141	89	
MXSKP-005	4	48000	R-410A	78	4200	13	11.3	Sólo Frío	220	1	60	170	375	99	141	89	
MXSKP-006	5	60000	R-410A	78	4000	13	11.3	Sólo Frío	220	1	60	177	390	99	141	89	
MXSKP-007	3	36000	R-410A	76	3400	13	11.3	Sólo Frío	220	3	60	151	333	79	141	89	
MXSKP-008	4	48000	R-410A	78	4200	13	11.3	Sólo Frío	220	3	60	170	375	99	141	89	
MXSKP-009	5	60000	R-410A	78	4000	13	11.3	Sólo Frío	220	3	60	177	390	99	141	89	
MXSKP-010	2	24000	R-410A	76	3400	14	12.4	Sólo Frío	220	1	60	149	328	79	141	89	
MXSKP-011	3	36000	R-410A	76	3400	14	12.4	Sólo Frío	220	1	60	151	333	79	141	89	
MXSKP-012	4	48000	R-410A	78	4200	14	12.6	Sólo Frío	220	1	60	170	375	99	141	89	
MXSKP-013	5	60000	R-410A	78	4000	14	12.35	Sólo Frío	220	1	60	177	390	99	141	89	
MXSKP-014	3	36000	R-410A	76	3400	14	12.25	Sólo Frío	220	3	60	151	333	79	141	89	
MXSKP-015	4	48000	R-410A	78	4200	14	12.6	Sólo Frío	220	3	60	170	375	99	141	89	
MXSKP-016	5	60000	R-410A	78	4000	14	12.35	Sólo Frío	220	3	60	177	390	99	141	89	

SharkAirPro

Dimensiones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, SharkAirPro

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXSKP-001	31	55	35
MXSKP-002	31	55	35
MXSKP-003	31	55	35
MXSKP-004	31	55	35
MXSKP-005	39	55	35
MXSKP-006	39	55	35
MXSKP-007	31	55	35
MXSKP-008	39	55	35
MXSKP-009	39	55	35
MXSKP-010	31	55	35
MXSKP-011	31	55	35
MXSKP-012	39	55	35
MXSKP-013	39	55	35
MXSKP-014	31	55	35
MXSKP-015	39	55	35
MXSKP-016	39	55	35

