

HighTemp

Características Generales HighTemp.

El HighTemp, es un esmalte acrílico multiusos resistente a las altas temperaturas.
 Es de secado rápido, teniendo un rendimiento de 1 a 1.5m².
 Presentación en aerosol.
 Practico para pintar objetos expuestos a altas temperaturas.
 Resiste temperaturas de hasta 650°C. No superficies directas al fuego. No aplicar en superficies en contacto directo con alimentos.
 Esperar 72 hrs. antes de poner en servicio el equipo.
 Útiles para una gran creatividad en tus pequeños o grandes trabajos.
 Tiene una válvula giratoria de 360° para una mejor aplicación en superficies pequeñas.
 Aptos para pintar en exterior e interior.
 Al aplicar para tener un mejor resultado se debe aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando el escurrimiento.
 Nota: Antes de proceder con tu compra, le sugerimos consultar si las paqueterías cubren tu zona de entrega.



Aplicaciones HighTemp.

El HighTemp, es ideal para pintar sobre metal, Hornos, asadores, estufas, calderas, tubos de vapor, utensilios de chimenea, maquinaria y superficies metálicas en general.

Garantía de HighTemp.

El HighTemp, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de latas de pintura en aerosol, HighTemp.											
Clave	color	Contenido	Tiempo de secado	Válvula	Resistencia de temperatura	Rendimiento	Acabado	Dimensiones con Empaque en cm			
								Kg	Base	Alto	Ancho
MXTIP-001	Negro	400ml	5 a 10mn	360°	650°C	1 a 1.5m ²	Mate	0.42	7	20	6
MXTIP-002	Aluminio	400ml	5 a 10mn	360°	650°C	1 a 1.5m ²	Metálico	0.42	7	20	6
MXTIP-003	Blanco	400ml	5 a 10mn	360°	650°C	1 a 1.5m ²	Mate	0.42	7	20	6



Dimensiones Especificas de la lata de pintura, HighTemp, en mm.

Clave	A	B	C
MXTIP-001 MXTIP-003	70	200	60





Colores Disponibles, HighTemp.



MXTIP-0001



MXTIP-0002



MXTIP-0003





Galería de HighTemp.





Etiquetas, HighTemp.

El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m² por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono
No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm
www.ventdepot.com



Interiores
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m² por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión. No destruye la capa de Ozono
No contiene Clorofluorocarbonos.

Mr. COLORS

ALTA TEMPERATURA Aluminio

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.



Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm
www.ventdepot.com



Interiores
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml





El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas o para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m² por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizado la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia.

Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303

Mr. COLORS

ALTA TEMPERATURA Blanco

Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo

ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.
4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos
Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm
www.ventdepot.com

VentDepot



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono
No contiene Clorofluorocarbonos.

Interiores
Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml



Mostrario de Colores de HighTemp.



Negro
MXTIP-001



Aluminio
MXTIP-002



Blanco
MXTIP-003

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

