

AlumSpray

Características Generales del Esmalte Acrílico de Secado Rápido, AlumSpray.

En VentDepot contamos con un Esmalte Acrílico de Secado Rápido, AlumSpray libre de plomo ideal para objetos decorativos. El Esmalte Acrílico de Secado Rápido AlumSpray cuenta con la siguiente norma oficial mexicana NOM-003-SSA1-2006 un rendimiento m² min.1.0 máx. 1.5 Acabado metálico y válvula ergonómica de 360°.

Aplicaciones del Esmalte Acrílico de Secado Rápido, AlumSpray.

El Esmalte Acrílico de Secado Rápido, AlumSpray es utilizado para superficies como metal ferroso, barro, concreto, madera, yeso y plástico rígido.

Garantía del Esmalte Acrílico de Secado Rápido, AlumSpray.

El Esmalte Acrílico de Secado Rápido, AlumSpray, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la pintura en aerosol de Secado Rápido, AlumSpray.

Clave	color	Contenido	Tiempo de secado	Válvula	Rendimiento	Acabado	Cantidad	Dimensiones con Empaque en cm			
								Kg	Base	Alto	Ancho
MXALU-001	Aluminio	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m ²	Metálico	1	0.42	7	20	6
MXALU-002	Aluminio	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m ²	Metálico	6	0.42	7	20	6
MXALU-003	Aluminio	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m ²	Metálico	12	0.42	7	20	6
MXALU-004	Aluminio	400ml	5 a 10min	360°	1 a 1.5m ²	Metálico	24	0.42	7	20	6



AlumSpray

Dimensiones Específicas de la lata de pintura de Secado Rápido, AlumSpray. en mm.

Clave	A	B	C
MXALU-001 - MXALU-04	70	200	60



AlumSpray

Colores disponibles, pinturas en aerosol de Secado Rápido, AlumSpray.



MXALU-001 - MXALU-004



AlumSpray

Galería de las pinturas en aerosol de Secado Rápido, AlumSpray.





Etiquetas de las pinturas en aerosol de Secado Rápido, AlumSpray.

El esmalte Acrílico Mr. Colors de secado rápido, proporciona un efecto metálico brillante.

Se puede aplicar: Sobre Metal, Barro, Plástico, Madera, Yeso, Concreto, como también en decoraciones nuevas ó para repintar cualquier superficie.

Rendimiento: De 1 a 1.5 m² por bote objetos lisos ya que depende del tipo de condición, porosidad o textura del objeto. Se recomienda aplicar varias capas delgadas para un mejor brillo evitando escurrimientos.

MODO DE USO

- 1 Preparación: Limpie y seque el objeto.
- 2 Incorporación: Agite en envase antes
- 3 Aplicación: Aplique dos capas deslizando la mano de un lado a otro de 20 a 25 cm de distancia. Deje secar de 5 a 10 min por cada mano.
- 4 Limpieza: Si durante la aplicación de la pintura se tapa el activador, retire jalando hacia arriba y limpie con Thinner.

Producto libre de Plomo de acuerdo a la NOM-003-SSA1-2006 y en USA 16CFR-1303



Producto con gas a presión, No destruye la capa de Ozono
 No contiene Clorofluorocarbonos.



Esmalte acrílico de secado rápido con acabado metálico

°Acabado distinguido para objetos decorativos

°Gran adherencia y durabilidad

°Válvula de 360° para aplicar desde cualquier ángulo



ADVERTENCIA

- ° No fuma o ingiera alimentos en el momento de su aplicación.
- ° Producto inflamable, manténgalo alejando de altas temperaturas.
- ° Prohibida su venta a menores de edad.
- ° No se deje al alcance de los niños.
- ° En caso de ingestión, no se provoque el vómito, Solicite atención medica inmediata.
- ° Aplique en espacios ventilados.
- ° Tape bien el envase después de usar.
- ° Contiene sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada y reiterada origina daños a la salud, en tiempo prolongado provoca daños permanentes al cerebro, sistema nervioso o incluso la muerte.

Fabricado por Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
 Distribuido por Todo en Ventilación S.A. de C.V.
 4a Cda 2 de Abril N°2. Cd. Lopez Mateos
 Ventas (55) 5822-1516 L-V 9am-7pm
 www.ventdepot.com



Interiores
 Exteriores

Brillante

CONT. NETO

400 ml

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

