



AlumTape

Características Generales de la Cinta de Aluminio, AlumTape

En VentDepot ya contamos con la Cinta de Aluminio AlumTape. Esta cinta metálica se ajusta perfectamente. Es altamente resistente al desgaste y puede ser recortado a la longitud con tijeras, asegúrese de elegir la orientación de cinta correctamente de izquierda a derecha. Cinta de Aislamiento FSK de tipo II y IV. 1525CW. Hoja de Aluminio/malla/kraft (FSK). Cuenta con la clasificación UL723 (5/10clasificación de llama/humo) UL #R10984. Guarnecido de fibra de vidrio de 2 X 3 cuadrados por pulgada de refuerzo tridireccional, laminado FSK listado por UL. Cumple con la Norma ASTM C1136. El adhesivo acrílico de solvente CW® de frío tiene un amplio rango de temperatura.

Aplicaciones de la Cinta de Aluminio, AlumTape

La Cinta de Aluminio AlumTape es de uso industrial, Ideal para usar como sello de vapor para aislamiento térmico de fibra de vidrio o de lana mineral. También sirve como una barrera contra la humedad, el polvo, la flama y ciertos químicos.

Garantía de la Cinta de Aluminio, AlumTape

La Cinta de Aluminio AlumTape tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Cinta de Aluminio, AlumTape

Clave	Ancho mm	Longitud del Rollo m	Grosor mm	Empaque #Rollo	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
MXATP-001	48	45.72	0.13	1	0.100	15,15,5
MXATP-002	48	45.72	0.13	5	0.500	15,15,5
MXATP-003	48	45.72	0.13	10	1	15,15,5





AlumTape

Dimensiones Especificas de la Cinta de Aluminio, AlumTape, en mm.

Clave	A
MXARP-001 a MXATP-003	48

