

Características del Bota Aguas entre Muro y Pared, WallDry.

WallDry, su función es botar agua entre el muro y la pared exterior y reparar daños por humedad en paredes, es un perfil fabricado a base de lámina galvanizada a un ángulo a 30° grados.

Aplicaciones del Bota Aguas entre Muro y Pared, WallDry.

WallDry, es útil para colocarse perimetralmente en los muros.

Garantía del Bota Aguas entre Muro y Pared, WallDry.

WallDry cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Bota Aguas entre Muro y Pared, Walldry.

Clave	Tamaño (Alto x Base)	Longitud m	Angulo	Calibre	Material	Peso y dimensiones con empaque.			
						Peso	cm	cm	cm
						Kg	Base	Altura	Largo
MXWAD-001	20cmx 1"	3.05	30°	24	Galvanizado	0.07	23	5	308
MXWAD-002	20cmx 1"	3.05	30°	22	Galvanizado	0.09	23	5	308
MXWAD-003	25cmx 1"	3.05	30°	24	Galvanizado	0.11	28	5	308
MXWAD-004	25cmx 1"	3.05	30°	22	Galvanizado	0.13	28	5	308
MXWAD-005	30cmx 1"	3.05	30°	24	Galvanizado	0.15	33	5	308
MXWAD-006	30cmx 1"	3.05	30°	22	Galvanizado	0.17	33	5	308
MXWAD-007	35cmx 1"	3.05	30°	24	Galvanizado	0.19	38	5	308
MXWAD-008	35cmx 1"	3.05	30°	22	Galvanizado	0.21	38	5	308
MXWAD-009	40cmx 1"	3.05	30°	24	Galvanizado	0.23	43	5	308
MXWAD-010	40cmx 1"	3.05	30°	22	Galvanizado	0.25	43	5	308
MXWAD-011	45cmx 1"	3.05	30°	24	Galvanizado	0.27	48	5	308
MXWAD-012	45cmx 1"	3.05	30°	22	Galvanizado	0.29	48	5	308
MXWAD-013	50cmx 1"	3.05	30°	24	Galvanizado	0.31	53	5	308
MXWAD-014	50cmx 1"	3.05	30°	22	Galvanizado	0.33	53	5	308





Dimensiones Especificas del Bota Aguas entre muro y Pared, WallDry.

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXWAD-001	200	25.4	3050
MXWAD-002	200	25.4	3050
MXWAD-003	250	25.4	3050
MXWAD-004	250	25.4	3050
MXWAD-005	300	25.4	3050
MXWAD-006	300	25.4	3050
MXWAD-007	350	25.4	3050
MXWAD-008	350	25.4	3050
MXWAD-009	400	25.4	3050
MXWAD-010	400	25.4	3050
MXWAD-011	450	25.4	3050
MXWAD-012	450	25.4	3050
MXWAD-013	500	25.4	3050
MXWAD-014	500	25.4	3050





Galería de Imágenes del Bota Aguas Entre Muro y Pared, WallDry.

