

WindWarm

Características Generales Calefactores Pared o Muro, WindWarm

El Calefactor Pared o Muro WindWarm, es perfecto para la calefacción eficiente de habitaciones que necesitan control de temperatura de cierta zona y cuentan con poco espacio. Se puede instalar fácilmente a través de una pared exterior o ventana, similar a una unidad de ventana de aire acondicionado.

Libre de ventilación adicional.

Termostato de pared asegura una operación conveniente.

Cámara de combustión tubular aluminizado y sellada.

Chasis deslizante para una mayor comodidad de instalar y mantener el calentador.

La parrilla se extiende 3" y se construye de acero texturizado calibre 22.

No aspira el aire que se encuentra en el ambiente.

Descarga los productos de combustión sin quemar al exterior.

Quemador de acero inoxidable.

Proporciona excelentes características de llama para gas natural y gas LP.

Quemadores de inyección.

La conexión de gas se realiza desde la parte frontal de la unidad.

Termostato de pared de 24V estándar.

Cable de Alimentación de 274 cm incluido.

Aplicaciones de los Calefactores: Pared o Muro, WindWarm

Los Calefactores Residencial y Comercial WindWarm son de uso residencial, casas de campo, cabañas, se adaptan perfectamente a las necesidades de uso en escuelas, centros comerciales, cuartos de secado, teatros. Ideales para colocarse en salas, recamaras, baños, etc.

Garantía de los Calefactores Pared o Muro, WindWarm

El Calefactor Residencial y Comercial WindWarm tiene Garantía de 1 año sujeto a las cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Calefactores Residenciales y Comerciales, WindWarm

Clave	Gas	Tipo de Control	Capacidad		Grosor de la Pared		Entrada de Gas		Conexión Eléctrica		Peso		Dimensiones con empaque de Cartón					
			Ton	Btus	in	cm	in	cm	A	V	kg	lb	Base	Alto	Fondo			
													cm	in	cm	in	cm	in
MXWWM-001	Natural	24 Volt	1.6	20000	4 a 18	10 a 45	3/8	0.95	1.88	115	36	80	41	16	76	30	48	19
MXWWM-002	LP	24 Volt	1.6	20000	4 a 18	10 a 45	3/8	0.95	1.88	115	37	81	41	16	76	30	48	19
MXWWM-003	Natural	24 Volt	3.3	40000	4 a 18	10 a 45	3/8	0.95	2.18	115	56	123	68	27	61	24	48	19
MXWWM-004	LP	24 Volt	3.3	40000	4 a 18	10 a 45	3/8	0.95	2.18	115	56	124	68	27	61	24	48	19



Dimensiones de Calefactores Residenciales y Comerciales, WindWarm			
Clave	A	B	C
MXWWM-001	14	72	17
MXWWM-002	14	72	17
MXWWM-003	26	56	17
MXWWM-004	26	56	17





Partes del Calefactores Residenciales y Comerciales, WindWarm

Aplicación en Ventana

Productos de Combustion

Aire Exterior Para la Combustión

Aire Caliente

Aire Fresco de la Habitación

Accesorios estandar soporte de la carcasa, soportes, paneles laterales de cierre, valvula de corte manual, termostato y alambre

Cámara de combustión aluminizada tubular

Vista Posterior del Gabinete

Modulo de encendido por chispa directa.