

ColdHandler

Características Generales de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler

Las Manejadoras Horizontales Interiores ColdHandler VentDepot, son unidades especialmente diseñadas para el confort humano y para aplicaciones de acondicionamiento de aire comercial e industrial en donde se requiere enfriamiento.

Filtros desechables.

Incluye serpentín de enfriamiento de 4 ó 6 hileras, y calefacción de 1 hilera; según el modelo a elegir.

Pared sencilla.

Las ventajas de utilizar las Manejadoras Horizontales ColdHandler, es que proporcionan máxima flexibilidad, mini espacio y facilidad de instalación y mantenimiento.

Aplicaciones de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler

Las Manejadoras Horizontales Interiores ColdHandler, son ideales para su uso en Industrias, oficinas, edificios con departamentos, hospitales, escuelas, centros comerciales, subestaciones eléctricas, industrias farmacéuticas, naves industriales plazas de comercio, edificios gubernamentales, etc.

Garantía de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler

Las Manejadoras Horizontales Interiores ColdHandler, tienen 1 año en partes, por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler												
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm			
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo	
MXCDH-001	3	36000	3/4	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	135	74	91	109	
MXCDH-002	4	48000	1	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	155	81	99	109	
MXCDH-003	5	60000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	205	91	109	122	
MXCDH-004	7.5	90000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	210	94	114	122	
MXCDH-005	8.5	102000	2	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	230	107	114	122	
MXCDH-006	10	120000	2	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	260	107	129	132	
MXCDH-007	11	132000	3	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	280	119	129	132	
MXCDH-008	15	180000	3	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	350	132	140	145	
MXCDH-009	17.5	210000	4	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	380	132	157	145	
MXCDH-010	20	240000	5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	450	145	170	155	
MXCDH-011	25	300000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	500	157	183	155	
MXCDH-012	30	360000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	550	157	198	160	
MXCDH-013	32.5	390000	10	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	580	170	198	160	
MXCDH-014	35	420000	10	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	680	170	221	173	
MXCDH-015	40	480000	15	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	750	183	226	173	
MXCDH-016	42.5	510000	20	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	809	183	241	185	
MXCDH-017	45	540000	20	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	870	185	262	185	
MXCDH-018	50	600000	20	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	910	185	287	185	

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler												
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm			
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo	
MXCDH-019	3	36000	3/4	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	135	74	91	109	
MXCDH-020	4	48000	1	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	155	81	99	109	
MXCDH-021	5	60000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	205	91	109	122	

ColdHandler

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-022	7.5	90000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	210	94	114	122
MXCDH-023	8.5	102000	2	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	230	107	114	122
MXCDH-024	10	120000	2	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	260	107	129	132
MXCDH-025	11	132000	3	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	280	119	129	132
MXCDH-026	15	180000	3	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	350	132	140	145
MXCDH-028	17.5	210000	4	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	380	132	157	145
MXCDH-029	20	240000	5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	450	145	170	155
MXCDH-030	25	300000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	500	157	183	155
MXCDH-031	30	360000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	550	157	198	160
MXCDH-032	32.5	390000	10	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	580	170	198	160
MXCDH-035	35	420000	10	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	680	170	221	173
MXCDH-034	40	480000	15	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	750	183	226	173
MXCDH-035	42.5	510000	20	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	809	183	241	185
MXCDH-036	45	540000	20	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	870	185	262	185
MXCDH-037	50	600000	20	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	910	185	287	185

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-038	3	36000	3/4	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	145	74	91	109
MXCDH-039	4	48000	1	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	165	81	99	109
MXCDH-040	5	60000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	208	91	109	122
MXCDH-041	7.5	90000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	215	94	114	122
MXCDH-042	8.5	102000	2	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	240	107	114	122
MXCDH-043	10	120000	2	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	270	107	129	132
MXCDH-044	11	132000	3	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	295	119	129	132
MXCDH-045	15	180000	3	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	365	132	140	145
MXCDH-046	17.5	210000	4	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	400	132	157	145
MXCDH-047	20	240000	5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	470	145	170	155
MXCDH-048	25	300000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	520	157	183	155
MXCDH-049	30	360000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	565	157	198	160
MXCDH-050	32.5	390000	10	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	600	170	198	160
MXCDH-051	35	420000	10	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	700	170	221	173
MXCDH-052	40	480000	15	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	770	183	226	173
MXCDH-053	42.5	510000	20	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	830	183	241	185
MXCDH-054	45	540000	20	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	890	185	262	185
MXCDH-055	50	600000	20	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	970	185	287	185

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-056	3	36000	3/4	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	145	74	91	109
MXCDH-057	4	48000	1	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	165	81	99	109
MXCDH-058	5	60000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	208	91	109	122

ColdHandler

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-059	7.5	90000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	215	94	114	122
MXCDH-060	8.5	102000	2	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	240	107	114	122
MXCDH-061	10	120000	2	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	270	107	129	132
MXCDH-062	11	132000	3	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	295	119	129	132
MXCDH-063	15	180000	3	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	365	132	140	145
MXCDH-064	17.5	210000	4	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	400	132	157	145
MXCDH-065	20	240000	5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	470	145	170	155
MXCDH-066	25	300000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	520	157	183	155
MXCDH-067	30	360000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	565	157	198	160
MXCDH-068	32.5	390000	10	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	600	170	198	160
MXCDH-069	35	420000	10	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	700	170	221	173
MXCDH-070	40	480000	15	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	770	183	226	173
MXCDH-071	42.5	510000	20	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	830	183	241	185
MXCDH-072	45	540000	20	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	890	185	262	185
MXCDH-073	50	600000	20	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	970	185	287	185

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-074	3	36000	3/4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	135	74	91	109
MXCDH-075	4	48000	1	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	155	81	99	109
MXCDH-076	5	60000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	205	91	109	122
MXCDH-077	7.5	90000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	210	94	114	122
MXCDH-078	8.5	102000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	230	107	114	122
MXCDH-079	10	120000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	260	107	129	132
MXCDH-080	11	132000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	280	119	129	132
MXCDH-081	15	180000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	350	132	140	145
MXCDH-082	17.5	210000	4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	380	132	157	145
MXCDH-083	20	240000	5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	450	145	170	155
MXCDH-084	25	300000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	500	157	183	155
MXCDH-085	30	360000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	550	157	198	160
MXCDH-086	32.5	390000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	580	170	198	160
MXCDH-087	35	420000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	680	170	221	173
MXCDH-088	40	480000	15	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	750	183	226	173
MXCDH-089	42.5	510000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	809	183	241	185
MXCDH-090	45	540000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	870	185	262	185
MXCDH-091	50	600000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	910	185	287	185

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-092	3	36000	3/4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	135	74	91	109
MXCDH-093	4	48000	1	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	155	81	99	109
MXCDH-094	5	60000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	205	91	109	122

ColdHandler

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-095	7.5	90000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	210	94	114	122
MXCDH-096	8.5	102000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	230	107	114	122
MXCDH-097	10	120000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	260	107	129	132
MXCDH-098	11	132000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	280	119	129	132
MXCDH-099	15	180000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	350	132	140	145
MXCDH-100	17.5	210000	4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	380	132	157	145
MXCDH-101	20	240000	5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	450	145	170	155
MXCDH-102	25	300000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	500	157	183	155
MXCDH-103	30	360000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	550	157	198	160
MXCDH-104	32.5	390000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	580	170	198	160
MXCDH-105	35	420000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	680	170	221	173
MXCDH-106	40	480000	15	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	750	183	226	173
MXCDH-107	42.5	510000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	809	183	241	185
MXCDH-108	45	540000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	870	185	262	185
MXCDH-109	50	600000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	910	185	287	185

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-110	3	36000	3/4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	145	74	91	109
MXCDH-111	4	48000	1	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	165	81	99	109
MXCDH-112	5	60000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	208	91	109	122
MXCDH-113	7.5	90000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	215	94	114	122
MXCDH-114	8.5	102000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	240	107	114	122
MXCDH-115	10	120000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	270	107	129	132
MXCDH-116	11	132000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	295	119	129	132
MXCDH-117	15	180000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	365	132	140	145
MXCDH-118	17.5	210000	4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	400	132	157	145
MXCDH-119	20	240000	5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	470	145	170	155
MXCDH-120	25	300000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	520	157	183	155
MXCDH-121	30	360000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	565	157	198	160
MXCDH-122	32.5	390000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	600	170	198	160
MXCDH-123	35	420000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	700	170	221	173
MXCDH-124	40	480000	15	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	770	183	226	173
MXCDH-125	42.5	510000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	830	183	241	185
MXCDH-126	45	540000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	890	185	262	185
MXCDH-127	50	600000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	970	185	287	185

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-128	3	36000	3/4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	145	74	91	109
MXCDH-129	4	48000	1	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	165	81	99	109
MXCDH-130	5	60000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	208	91	109	122

ColdHandler

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, ColdHandler											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXCDH-131	7.5	90000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	215	94	114	122
MXCDH-132	8.5	102000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	240	107	114	122
MXCDH-133	10	120000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	270	107	129	132
MXCDH-134	11	132000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	295	119	129	132
MXCDH-135	15	180000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	365	132	140	145
MXCDH-136	17.5	210000	4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	400	132	157	145
MXCDH-137	20	240000	5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	470	145	170	155
MXCDH-138	25	300000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	520	157	183	155
MXCDH-139	30	360000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	565	157	198	160
MXCDH-140	32.5	390000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	600	170	198	160
MXCDH-141	35	420000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	700	170	221	173
MXCDH-142	40	480000	15	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	770	183	226	173
MXCDH-143	42.5	510000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	830	183	241	185
MXCDH-144	45	540000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	890	185	262	185
MXCDH-145	50	600000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	970	185	287	185