

# DoubleWall

## Características Generales de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall

Las Manejadoras Horizontales Interiores DoubleWall VentDepot, son unidades especialmente diseñadas para el confort humano y para aplicaciones de acondicionamiento de aire comercial e industrial en donde se requiere enfriamiento.

Filtros desechables.

Incluye serpentín de enfriamiento de 4 ó 6 hileras, y calefacción de 1 hilera; según el modelo a elegir.

Pared doble.

Las ventajas de utilizar las Manejadoras Horizontales DobleWall, es que proporcionan máxima flexibilidad, mini espacio y facilidad de instalación y mantenimiento.

## Aplicaciones de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall

Las Manejadoras Horizontales Interiores DoubleWall, son ideales para su uso en Industrias, oficinas, edificios con departamentos, hospitales, escuelas, centros comerciales, subestaciones eléctricas, industrias farmacéuticas, naves industriales plazas de comercio, edificios gubernamentales, etc.

## Garantía de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall

Las Manejadoras Horizontales Interiores DoubleWall, tienen 1 año en partes, por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



## Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall												
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm			
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo	
<b>MXDWL-001</b>	3	36000	3/4	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	135	74	91	109	
<b>MXDWL-002</b>	4	48000	1	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	155	81	99	109	
<b>MXDWL-003</b>	5	60000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	205	91	109	122	
<b>MXDWL-004</b>	7.5	90000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	210	94	114	122	
<b>MXDWL-005</b>	8.5	102000	2	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	230	107	114	122	
<b>MXDWL-006</b>	10	120000	2	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	260	107	129	132	
<b>MXDWL-007</b>	11	132000	3	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	280	119	129	132	
<b>MXDWL-008</b>	15	180000	3	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	350	132	140	145	
<b>MXDWL-009</b>	17.5	210000	4	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	380	132	157	145	
<b>MXDWL-010</b>	20	240000	5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	450	145	170	155	
<b>MXDWL-011</b>	25	300000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	500	157	183	155	
<b>MXDWL-012</b>	30	360000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	550	157	198	160	
<b>MXDWL-013</b>	32.5	390000	10	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	580	170	198	160	
<b>MXDWL-014</b>	35	420000	10	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	680	170	221	173	
<b>MXDWL-015</b>	40	480000	15	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	750	183	226	173	
<b>MXDWL-016</b>	42.5	510000	20	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	809	183	241	185	
<b>MXDWL-017</b>	45	540000	20	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	870	185	262	185	
<b>MXDWL-018</b>	50	600000	20	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	910	185	287	185	

## Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall												
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm			
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo	
<b>MXDWL-019</b>	3	36000	3/4	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	135	74	91	109	
<b>MXDWL-020</b>	4	48000	1	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	155	81	99	109	
<b>MXDWL-021</b>	5	60000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	205	91	109	122	

# DoubleWall

## Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-022</b>	7.5	90000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	210	94	114	122
<b>MXDWL-023</b>	8.5	102000	2	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	230	107	114	122
<b>MXDWL-024</b>	10	120000	2	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	260	107	129	132
<b>MXDWL-025</b>	11	132000	3	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	280	119	129	132
<b>MXDWL-026</b>	15	180000	3	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	350	132	140	145
<b>MXDWL-028</b>	17.5	210000	4	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	380	132	157	145
<b>MXDWL-029</b>	20	240000	5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	450	145	170	155
<b>MXDWL-030</b>	25	300000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	500	157	183	155
<b>MXDWL-031</b>	30	360000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	550	157	198	160
<b>MXDWL-032</b>	32.5	390000	10	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	580	170	198	160
<b>MXDWL-035</b>	35	420000	10	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	680	170	221	173
<b>MXDWL-034</b>	40	480000	15	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	750	183	226	173
<b>MXDWL-035</b>	42.5	510000	20	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	809	183	241	185
<b>MXDWL-036</b>	45	540000	20	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	870	185	262	185
<b>MXDWL-037</b>	50	600000	20	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	910	185	287	185

## Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-038</b>	3	36000	3/4	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	145	74	91	109
<b>MXDWL-039</b>	4	48000	1	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	165	81	99	109
<b>MXDWL-040</b>	5	60000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	208	91	109	122
<b>MXDWL-041</b>	7.5	90000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	215	94	114	122
<b>MXDWL-042</b>	8.5	102000	2	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	240	107	114	122
<b>MXDWL-043</b>	10	120000	2	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	270	107	129	132
<b>MXDWL-044</b>	11	132000	3	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	295	119	129	132
<b>MXDWL-045</b>	15	180000	3	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	365	132	140	145
<b>MXDWL-046</b>	17.5	210000	4	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	400	132	157	145
<b>MXDWL-047</b>	20	240000	5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	470	145	170	155
<b>MXDWL-048</b>	25	300000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	520	157	183	155
<b>MXDWL-049</b>	30	360000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	565	157	198	160
<b>MXDWL-050</b>	32.5	390000	10	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	600	170	198	160
<b>MXDWL-051</b>	35	420000	10	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	700	170	221	173
<b>MXDWL-052</b>	40	480000	15	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	770	183	226	173
<b>MXDWL-053</b>	42.5	510000	20	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	830	183	241	185
<b>MXDWL-054</b>	45	540000	20	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	890	185	262	185
<b>MXDWL-055</b>	50	600000	20	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	970	185	287	185

## Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-056</b>	3	36000	3/4	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	145	74	91	109
<b>MXDWL-057</b>	4	48000	1	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	165	81	99	109
<b>MXDWL-058</b>	5	60000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	208	91	109	122

# DoubleWall

## Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-059</b>	7.5	90000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	215	94	114	122
<b>MXDWL-060</b>	8.5	102000	2	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	240	107	114	122
<b>MXDWL-061</b>	10	120000	2	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	270	107	129	132
<b>MXDWL-062</b>	11	132000	3	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	295	119	129	132
<b>MXDWL-063</b>	15	180000	3	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	365	132	140	145
<b>MXDWL-064</b>	17.5	210000	4	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	400	132	157	145
<b>MXDWL-065</b>	20	240000	5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	470	145	170	155
<b>MXDWL-066</b>	25	300000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	520	157	183	155
<b>MXDWL-067</b>	30	360000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	565	157	198	160
<b>MXDWL-068</b>	32.5	390000	10	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	600	170	198	160
<b>MXDWL-069</b>	35	420000	10	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	700	170	221	173
<b>MXDWL-070</b>	40	480000	15	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	770	183	226	173
<b>MXDWL-071</b>	42.5	510000	20	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	830	183	241	185
<b>MXDWL-072</b>	45	540000	20	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	890	185	262	185
<b>MXDWL-073</b>	50	600000	20	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	970	185	287	185

## Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-074</b>	3	36000	3/4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	135	74	91	109
<b>MXDWL-075</b>	4	48000	1	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	155	81	99	109
<b>MXDWL-076</b>	5	60000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	205	91	109	122
<b>MXDWL-077</b>	7.5	90000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	210	94	114	122
<b>MXDWL-078</b>	8.5	102000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	230	107	114	122
<b>MXDWL-079</b>	10	120000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	260	107	129	132
<b>MXDWL-080</b>	11	132000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	280	119	129	132
<b>MXDWL-081</b>	15	180000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	350	132	140	145
<b>MXDWL-082</b>	17.5	210000	4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	380	132	157	145
<b>MXDWL-083</b>	20	240000	5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	450	145	170	155
<b>MXDWL-084</b>	25	300000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	500	157	183	155
<b>MXDWL-085</b>	30	360000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	550	157	198	160
<b>MXDWL-086</b>	32.5	390000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	580	170	198	160
<b>MXDWL-087</b>	35	420000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	680	170	221	173
<b>MXDWL-088</b>	40	480000	15	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	750	183	226	173
<b>MXDWL-089</b>	42.5	510000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	809	183	241	185
<b>MXDWL-090</b>	45	540000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	870	185	262	185
<b>MXDWL-091</b>	50	600000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	910	185	287	185

## Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-092</b>	3	36000	3/4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	135	74	91	109
<b>MXDWL-093</b>	4	48000	1	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	155	81	99	109
<b>MXDWL-094</b>	5	60000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	205	91	109	122

# DoubleWall

## Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-095</b>	7.5	90000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	210	94	114	122
<b>MXDWL-096</b>	8.5	102000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	230	107	114	122
<b>MXDWL-097</b>	10	120000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	260	107	129	132
<b>MXDWL-098</b>	11	132000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	280	119	129	132
<b>MXDWL-099</b>	15	180000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	350	132	140	145
<b>MXDWL-100</b>	17.5	210000	4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	380	132	157	145
<b>MXDWL-101</b>	20	240000	5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	450	145	170	155
<b>MXDWL-102</b>	25	300000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	500	157	183	155
<b>MXDWL-103</b>	30	360000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	550	157	198	160
<b>MXDWL-104</b>	32.5	390000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	580	170	198	160
<b>MXDWL-105</b>	35	420000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	680	170	221	173
<b>MXDWL-106</b>	40	480000	15	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	750	183	226	173
<b>MXDWL-107</b>	42.5	510000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	809	183	241	185
<b>MXDWL-108</b>	45	540000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	870	185	262	185
<b>MXDWL-109</b>	50	600000	20	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	910	185	287	185

## Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-110</b>	3	36000	3/4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	145	74	91	109
<b>MXDWL-111</b>	4	48000	1	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	165	81	99	109
<b>MXDWL-112</b>	5	60000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	208	91	109	122
<b>MXDWL-113</b>	7.5	90000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	215	94	114	122
<b>MXDWL-114</b>	8.5	102000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	240	107	114	122
<b>MXDWL-115</b>	10	120000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	270	107	129	132
<b>MXDWL-116</b>	11	132000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	295	119	129	132
<b>MXDWL-117</b>	15	180000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	365	132	140	145
<b>MXDWL-118</b>	17.5	210000	4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	400	132	157	145
<b>MXDWL-119</b>	20	240000	5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	470	145	170	155
<b>MXDWL-120</b>	25	300000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	520	157	183	155
<b>MXDWL-121</b>	30	360000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	565	157	198	160
<b>MXDWL-122</b>	32.5	390000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	600	170	198	160
<b>MXDWL-123</b>	35	420000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	700	170	221	173
<b>MXDWL-124</b>	40	480000	15	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	770	183	226	173
<b>MXDWL-125</b>	42.5	510000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	830	183	241	185
<b>MXDWL-126</b>	45	540000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	890	185	262	185
<b>MXDWL-127</b>	50	600000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	970	185	287	185

## Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-128</b>	3	36000	3/4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	145	74	91	109
<b>MXDWL-129</b>	4	48000	1	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	165	81	99	109
<b>MXDWL-130</b>	5	60000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	208	91	109	122

# DoubleWall

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Horizontales Interiores, DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
<b>MXDWL-131</b>	7.5	90000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	215	94	114	122
<b>MXDWL-132</b>	8.5	102000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	240	107	114	122
<b>MXDWL-133</b>	10	120000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	270	107	129	132
<b>MXDWL-134</b>	11	132000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	295	119	129	132
<b>MXDWL-135</b>	15	180000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	365	132	140	145
<b>MXDWL-136</b>	17.5	210000	4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	400	132	157	145
<b>MXDWL-137</b>	20	240000	5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	470	145	170	155
<b>MXDWL-138</b>	25	300000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	520	157	183	155
<b>MXDWL-139</b>	30	360000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	565	157	198	160
<b>MXDWL-140</b>	32.5	390000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	600	170	198	160
<b>MXDWL-141</b>	35	420000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	700	170	221	173
<b>MXDWL-142</b>	40	480000	15	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	770	183	226	173
<b>MXDWL-143</b>	42.5	510000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	830	183	241	185
<b>MXDWL-144</b>	45	540000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	890	185	262	185
<b>MXDWL-145</b>	50	600000	20	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	970	185	287	185