

V DoubleWall



Características Generales de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall

Las Manejadoras Verticales Interiores V DoubleWall VentDepot, son unidades especialmente diseñadas para el confort humano y para aplicaciones de acondicionamiento de aire comercial e industrial en donde se requiere enfriamiento.

Filtros desechables.

Incluye serpentín de enfriamiento de 4 ó 6 hileras, y calefacción de 1 hilera; según el modelo a elegir.

Pared doble.

Las ventajas de utilizar las Manejadoras Horizontales V DoubleWall, es que proporcionan máxima flexibilidad, mini espacio y facilidad de instalación y mantenimiento.

Aplicaciones de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall

Las Manejadoras Verticales Interiores V DoubleWall, son ideales para su uso en Industrias, oficinas, edificios con departamentos, hospitales, escuelas, centros comerciales, subestaciones eléctricas, industrias farmacéuticas, naves industriales plazas de comercio, edificios gubernamentales, etc.

Garantía de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall

Las Manejadoras Verticales Interiores V DoubleWall, tienen 1 año en partes, por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones Cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXVDW-001	3	36000	3/4	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	145	119	84	66
MXVDW-002	4	48000	1	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	160	122	102	66
MXVDW-003	5	60000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	200	137	127	66
MXVDW-004	7.5	90000	2	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	220	142	137	66
MXVDW-005	8.5	102000	2	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	230	155	137	66
MXVDW-006	10	120000	3	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	260	170	137	76
MXVDW-007	11	132000	3	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	280	178	142	76
MXVDW-008	15	180000	4	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	355	190	170	89
MXVDW-009	17.5	210000	5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	390	190	196	89
MXVDW-010	20	240000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	440	190	206	89
MXVDW-011	25	300000	10	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	550	196	226	89
MXVDW-012	30	360000	10	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	580	216	236	89
MXVDW-013	32.5	390000	15	4 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	600	229	236	89

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXVDW-014	3	36000	3/4	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	145	119	84	66
MXVDW-015	4	48000	1	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	160	122	102	66
MXVDW-016	5	60000	1.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	200	137	127	66
MXVDW-017	7.5	90000	2	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	220	142	137	66
MXVDW-018	8.5	102000	2	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	230	155	137	66
MXVDW-019	10	120000	3	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	260	170	137	76
MXVDW-020	11	132000	3	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	280	178	142	76
MXVDW-021	15	180000	4	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	355	190	170	89
MXVDW-022	17.5	210000	5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	390	190	196	89
MXVDW-023	20	240000	7.5	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	440	190	206	89
MXVDW-024	25	300000	10	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	550	196	226	89
MXVDW-025	30	360000	10	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	580	216	236	89
MXVDW-026	32.5	390000	15	4 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	600	229	236	89

V DoubleWall

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXVDW-027	3	36000	3/4	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	155	119	84	66
MXVDW-028	4	48000	1	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	170	122	102	66
MXVDW-029	5	60000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	210	137	127	66
MXVDW-030	7.5	90000	2	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	235	142	137	66
MXVDW-031	8.5	102000	2	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	245	155	137	66
MXVDW-032	10	120000	3	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	275	170	137	76
MXVDW-033	11	132000	3	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	300	178	142	76
MXVDW-034	15	180000	4	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	375	190	170	89
MXVDW-035	17.5	210000	5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	415	190	196	89
MXVDW-036	20	240000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	470	190	206	89
MXVDW-037	25	300000	10	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	585	196	226	89
MXVDW-038	30	360000	10	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	620	216	236	89
MXVDW-039	32.5	390000	15	6 Hileras - Sólo Frío	220	3	60	645	229	236	89

Manejadoras para Agua Sólo Frío

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXVDW-040	3	36000	3/4	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	155	119	84	66
MXVDW-041	4	48000	1	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	170	122	102	66
MXVDW-042	5	60000	1.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	210	137	127	66
MXVDW-043	7.5	90000	2	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	235	142	137	66
MXVDW-044	8.5	102000	2	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	245	155	137	66
MXVDW-045	10	120000	3	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	275	170	137	76
MXVDW-046	11	132000	3	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	300	178	142	76
MXVDW-047	15	180000	4	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	375	190	170	89
MXVDW-048	17.5	210000	5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	415	190	196	89
MXVDW-049	20	240000	7.5	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	470	190	206	89
MXVDW-050	25	300000	10	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	585	196	226	89
MXVDW-051	30	360000	10	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	620	216	236	89
MXVDW-052	32.5	390000	15	6 Hileras - Sólo Frío	440	3	60	645	229	236	89

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall											
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXVDW-053	3	36000	3/4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	145	119	84	66
MXVDW-054	4	48000	1	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	160	122	102	66
MXVDW-055	5	60000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	200	137	127	66
MXVDW-056	7.5	90000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	220	142	137	66
MXVDW-057	8.5	102000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	230	155	137	66
MXVDW-058	10	120000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	260	170	137	76
MXVDW-059	11	132000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	280	178	142	76
MXVDW-060	15	180000	4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	355	190	170	89
MXVDW-061	17.5	210000	5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	390	190	196	89
MXVDW-062	20	240000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	440	190	206	89
MXVDW-063	25	300000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	550	196	226	89
MXVDW-064	30	360000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	580	216	236	89
MXVDW-065	32.5	390000	15	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	600	229	236	89

V DoubleWall

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall												
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm			
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo	
MXVDW-066	3	36000	3/4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	145	119	84	66	
MXVDW-067	4	48000	1	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	160	122	102	66	
MXVDW-068	5	60000	1.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	200	137	127	66	
MXVDW-069	7.5	90000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	220	142	137	66	
MXVDW-070	8.5	102000	2	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	230	155	137	66	
MXVDW-071	10	120000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	260	170	137	76	
MXVDW-072	11	132000	3	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	280	178	142	76	
MXVDW-073	15	180000	4	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	355	190	170	89	
MXVDW-074	17.5	210000	5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	390	190	196	89	
MXVDW-075	20	240000	7.5	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	440	190	206	89	
MXVDW-076	25	300000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	550	196	226	89	
MXVDW-077	30	360000	10	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	580	216	236	89	
MXVDW-078	32.5	390000	15	4 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	600	229	236	89	

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall												
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm			
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo	
MXVDW-079	3	36000	3/4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	155	119	84	66	
MXVDW-080	4	48000	1	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	170	122	102	66	
MXVDW-081	5	60000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	210	137	127	66	
MXVDW-082	7.5	90000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	235	142	137	66	
MXVDW-083	8.5	102000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	245	155	137	66	
MXVDW-084	10	120000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	275	170	137	76	
MXVDW-085	11	132000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	300	178	142	76	
MXVDW-086	15	180000	4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	375	190	170	89	
MXVDW-087	17.5	210000	5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	415	190	196	89	
MXVDW-088	20	240000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	470	190	206	89	
MXVDW-089	25	300000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	585	196	226	89	
MXVDW-090	30	360000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	620	216	236	89	
MXVDW-091	32.5	390000	15	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	220	3	60	645	229	236	89	

Manejadoras para Agua Sólo Frío/Calor

Características Técnicas Específicas de las Manejadoras Verticales Interiores, V DoubleWall												
Clave	Capacidad		Motor	Descripción	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm			
	Toneladas	BTUs	HP		V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo	
MXVDW-092	3	36000	3/4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	155	119	84	66	
MXVDW-093	4	48000	1	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	170	122	102	66	
MXVDW-094	5	60000	1.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	210	137	127	66	
MXVDW-095	7.5	90000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	235	142	137	66	
MXVDW-096	8.5	102000	2	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	245	155	137	66	
MXVDW-097	10	120000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	275	170	137	76	
MXVDW-098	11	132000	3	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	300	178	142	76	
MXVDW-099	15	180000	4	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	375	190	170	89	
MXVDW-100	17.5	210000	5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	415	190	196	89	
MXVDW-101	20	240000	7.5	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	470	190	206	89	
MXVDW-102	25	300000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	585	196	226	89	
MXVDW-103	30	360000	10	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	620	216	236	89	
MXVDW-104	32.5	390000	15	6 Hileras Frío/1 Hilera Calor	440	3	60	645	229	236	89	