

CoolBoxPro

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro cuenta con refrigerante ecológico R-410A.

Toneladas: 3 hasta 5. BTUs: 36000 hasta 60000. Funcionamiento: Sólo Frío. Serpentín tipo microchannel.

Compresor con protección por presión y temperatura.

Protección de alta y baja presión estándar. Incluye tarjeta electrónica de control simplicity.

Inyección de descarga lateral o vertical convertible en

campo.

Todas las unidades tienen la misma dimensión de base. El Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro tienen base completa con entradas para montacargas.

Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas,

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro tiene 1 año de garantía en partes y 5 en el compresor por escrito Sujeto a Cláusulas VentDepot.



| Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete, CoolBoxPro | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--------------|------------|----------------|---------|---|------|-----|----------------|-------|-------|
| Clave | Capacidad | | Gas | Eficiencia | Descripción | Voltaje | | Peso | Dim | Dimensiones cm | | |
| | Toneladas | BTUs | Refrigerante | Enciencia | Funcionamiento | ٧ | F | Hz | Kg | Alto | Ancho | Largo |
| MXCBP-001 | 3 | 36000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 220 | 1 | 60 | 213 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-002 | 3 | 36000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 213 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-003 | 3 | 36000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 213 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-004 | 4 | 48000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 220 | 1 | 60 | 271 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-005 | 4 | 48000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 271 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-006 | 4 | 48000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 271 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-007 | 5 | 60000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 220 | 1 | 60 | 286 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-008 | 5 | 60000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 286 | 83 | 114 | 208 |
| MXCBP-009 | 5 | 60000 | R-410A | 14 SEER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 286 | 83 | 114 | 208 |