

Características Generales

- ▶ Nuestro CupLogic VentDepot, es un eficiente Anemómetro, para medir la velocidad del aire y temperatura.
- ▶ Las tazas rotativas proporcionan medidas de velocidad de aire exactas.
- ▶ Mide velocidad y temperatura del aire en Metros/Segundo (M/S), Nudos (Millas náuticas por hora), Millas por Hora (MPH), Kilómetros por hora (Km/hr)
- ▶ Pantalla digital LCD dual de velocidad de aire y temperatura.
- ▶ Registro de valores Max y Min.
- ▶ Puede almacenar hasta 100 lecturas.
- ▶ Resistente al agua por su practico diseño.
- ▶ Utiliza cuatro baterías AAA

Aplicaciones

- ▶ Para uso Industrial y Comercial.

Garantía

- ▶ Garantía Normal: 60 (sesenta) días de Garantía certificado por escrito, sujeto a las clausulas.
- ▶ Garantía Extendida: 3 (Tres) meses de Garantía certificado por escrito, sujeto a clausulas. Consulte términos y condiciones de Garantía.



Características Técnicas Específicas

Clave	Escala	Incluye	Peso y Dimensión con Empaque de Cartón	
	Velocidad del Viento		Kg.	Cm
MXCPL-001	0.9 - 35.0 m/s, ±2%	Baterías	1	20 x 20 x 10

Especificaciones de Escala

Medición de velocidad del aire	Escala	Resolución	Precisión
m/s (metros por segundo)	0.9 - 35.0 m/s	0.01 M/s	± (2% + 0.2 m/s)
Km/h (kilómetros/hora)	2.5 - 126.0 km/h	0.1 km/h	± (2% + 0.8 km/hr)
nudos (MPH náuticas)	1.4 - 68.0 nudos	0.1 nudos	± (2% + 0.4 nudos)
ft/min (pies por minuto)	144 - 6895 ft/min	1ft/min	± (2% + 40 ft/min)
mph (millas por hora)	1.6 - 78.2 mph	0.1 mph	± (2% + 0.4 mph)

Tabla Comparativa de Anemómetros

Foto	Clave	Producto	Velocidad del Viento (ft/min)	Flujo (ft³/min)	Temperatura (°C)	Humedad Relativa
	MXAIW-001	AirWire	40 a 3940	--	0 a 50	10 a 80%.
	MXANA-001	AnemoAir	80 a 4921	0-999.9	0 a 50	10 a 80%.
	MXANF-001	AnemoFold	100 a 5500	--	-18 a 50	10 a 95%
	MXAGS-001	AnemoGoose	80 a 5900	--	0 a 50	10 a 80%.
	MXANP-001	AnemomePro	80 a 4921	--	0 a 50	10 a 70%
	MXAMI-001	AnemoMini	80 a 5900	0-9999	-10 a 60	10 a 80%.
	MXAPN-001	AnemoPrint	60 a 5000	0-9999.9	-20 a 60	0 a 100 %
	MXANV-001	AnemoVane	80 a 4930	--	0 a 50	10 a 80%.
	MXAXT-001	AnemoXtreame	100 a 6890	0-999.9	0 a 80	10 a 80%.
	MXBGW-001	BigWind	80 a 5910	--	0 a 60	10 a 80%.
	MXCPL-001	CupLogic	144 a 6895	--	--	--

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Tabla Comparativa de Anemómetros

Foto	Clave	Producto	Velocidad del Viento (ft/min)	Flujo (ft ³ /min)	Temperatura (°C)	Humedad Relativa
	MXDLG-001	DataLogger	60 a 8800	0-999900	0 a 45	10 a 80%.
	MXHOW-001	HotWire	40 a 3346	0-1,271.200	0 a 50	10 a 80%.
	MXLSA-001	LaserAir	80 a 5900	0-9999	-10 a 60 Infrarrojo: -20 a 260	10 a 80%.
	MXMFL-001	MiniFold	100 a 5500	--	-18 a 50	10 a 80%.
	MXPRW-001	ProWire	160 a 2358	0-999.900	0 a 80	10 a 80%.
	MXTLG-001	Trilogic	80 a 5910	--	0 a 50	10 a 70%
	MXVNW-001	VaneWind	80 a 5900	--	-10 a 50	10 a 80%.