

DirectRoof

Características generales: Ventilador Centrifugo de Techo, DirectRoof

Esta serie de TurboCentrífugos DirectRoof VentDepot, cuenta con grandes propiedades para resistir altas temperaturas en la extracción vertical del aire.

Carcaza de aluminio sometido a proceso de rechazado (repulsado).

Rodetes centrifugos con álabes atrasados, en acero galvanizado, con balanceo dinámico.

transmisión directa. Embocaduras en acero galvanizado de gruesos calibres.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones: Ventilador Centrifugo de Techo, DirectRoof

Para uso en: Hornos de secado, procesos industriales, calderas, hornos alimenticios, campanas industriales, etc.

Garantía: Ventilador Centrifugo de Techo, DirectRoof

1 (un) año de garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas del TurboCentrífugos DirectRoof

Clave	Caudal a Descarga libre		Ø Rotor	RPM	Amperaje Monofasico	Amperaje Trifasico	Potencia	Nivel Sonoro	Polos	Peso y dimensiones con empaque de madera en cm			
	CFM	m³/hr			Volts	Volts	HP			Kg	Base	Altura	Fondo
MXDRF-001	294	500	7	1800	115		1/3	63	7	45	58	57	60
MXDRF-002	740	1258	10	1075	115		1/8	65	10	45	78	79	68
MXDRF-003	1119	1902	10	1625	115		1/3	74	10	45	78	79	68
MXDRF-004	1189	2019	10	1725		208/230/460	1/3	75	10	45	78	79	68
MXDRF-005	2783	4732	12	1075	115		1/8	66	12	45	78	79	68
MXDRF-006	3200	5440	12	1740	127/220		1/2	66	12	45	78	79	68
MXDRF-007	4518	7681	12	1725		208/230/460	1/2	73	12	45	78	79	68
MXDRF-008	1286	2185	14	1075	115		1/4	68	14	45	78	79	68
MXDRF-009	2100	3568	14	1755	127/220		3/4	79	14	45	78	79	68
MXDRF-010	2064	3507	14	1725		208/230/460	3/4	78	14	45	78	79	68
MXDRF-011	2789	4738	16	1075	115		1	76	16	65	95	79	66
MXDRF-012	2944	5002	16	1135		208/230/460	3/4	77	16	65	95	79	66
MXDRF-013	3409	5792	18	1075	115		1	76	18	65	95	79	66
MXDRF-014	3599	6115	18	1135		208/230/460	3/4	77	18	65	95	79	66





DirectRoof

Dimensiones del TurboCentrífugos DirectRoof (mm)

Clave	A	B	C	D	E
MXDRK-001	430	330	480	60	40
MXDRK-002-004	665	530	600	100	40
MXDRK-005-007	665	530	580	80	40
MXDRK-008-010	770	610	650	85	50
MXDRK-011-012	770	610	660	96	50
MXDRK-013-014	910	710	741	60	40

