

ZirrorElbow de 22.5°



Características Generales del Codo ZirrorElbow de 22.5°

Nuestro Codo ZirrorElbow de 22.5°, está fabricado en Acero Inoxidable 430 con acabado 100% espejo.

Ajustándose al uso más conveniente.

Sus extremos son lisos, para mejor transportación de luz a través de su acabado 100% espejo.

Ensamblado fácil, tipo mecano por medio de ZCople.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del Codo ZirrorElbow de 22.5°

El Codo ZirrorElbow de 22.5°. Es ideal para adaptarse a nuestra línea de Domos Solares.


Garantía del Codo ZirrorElbow de 22.5°

ZirrorElbow de 22.5°, tiene una Garantía de un año, certificado por escrito, sujeto a cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Codo ZirrorElbow de 22.5°

Clave	Material	ØA		Radio		Dirección Grados	Gajos	Calibre	Peso		Base		Altura		Fondo	
		mm	in	mm	in				kg	lb	cm	in	cm	in	cm	in
MXMRE-001	Acero Inoxidable 430	203	8	203	8	22.5	2	24	1.4	3.09	31	12	31	12	21	8
MXMRE-002	Acero Inoxidable 430	254	10	254	10	22.5	2	24	1.6	3.53	39	15	39	15	26	10
MXMRE-003	Acero Inoxidable 430	305	12	305	12	22.5	2	24	1.8	3.97	46	18	46	18	31	12
MXMRE-004	Acero Inoxidable 430	356	14	356	14	22.5	2	24	2.0	4.41	54	21	54	21	36	14
MXMRE-005	Acero Inoxidable 430	406	16	406	16	22.5	2	24	2.2	4.85	61	24	61	24	41	16
MXMRE-006	Acero Inoxidable 430	457	18	457	18	22.5	2	24	2.4	5.29	69	27	69	27	46	18
MXMRE-007	Acero Inoxidable 430	508	20	508	20	22.5	2	24	2.6	5.73	77	30	77	30	51	20
MXMRE-008	Acero Inoxidable 430	558	22	558	22	22.5	2	24	2.8	6.17	84	33	84	33	56	22

Dimensiones



Montaje

- Acoplar directamente al Ducto ZirrorDuct correspondiente.
- Ensamble fácil tipo mecano.

ZirrorElbow de 22.5°

Galería

