

# ZirrorElbow de 45°

## Características Generales del Codo ZirrorElbow de 45°

Nuestro Codo ZirrorElbow de 45, está fabricado en Acero Inoxidable 430 con acabado 100% espejo.

Ajustándose al uso más conveniente.

Sus extremos son lisos, para mejor transportación de luz a través de su acabado 100% espejo.

Ensamblado fácil, tipo mecano por medio de ZCople.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S (Industrial Ventilation Society).

## Aplicaciones del Codo ZirrorElbow de 45°

El Codo ZirrorElbow de 45°, es ideal para adaptarse a nuestra línea de Domos Solares.

## Garantía del Codo ZirrorElbow de 45°


ZirrorElbow de 45°, tiene una Garantía de un año, certificado por escrito, sujeto a cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Específicas del Codo ZirrorElbow de 45°

Clave	Material	ØA		Radio		Dirección Grados	# Gajos	Calibre	Peso		Dimensiones con Empaque de Plástico					
		mm	in	mm	in				kg	lb	Base		Altura		Fondo	
											cm	in	cm	in	cm	in
<b>MXMIW-001</b>	Acero Inoxidable 430	203	8	203	8	45	2	26	1.6	3.53	31	12	31	12	21	8
<b>MXMIW-002</b>	Acero Inoxidable 430	254	10	254	10	45	2	26	1.8	3.97	39	15	39	15	26	10
<b>MXMIW-003</b>	Acero Inoxidable 430	305	12	305	12	45	2	26	2.0	4.41	46	18	46	18	31	12
<b>MXMIW-004</b>	Acero Inoxidable 430	406	14	406	14	45	2	26	2.2	4.85	54	21	54	21	36	14
<b>MXMIW-005</b>	Acero Inoxidable 430	406	16	406	16	45	2	26	2.4	5.29	61	24	61	24	41	16
<b>MXMIW-006</b>	Acero Inoxidable 430	457	18	457	18	45	2	26	2.6	5.73	69	27	69	27	46	18
<b>MXMIW-007</b>	Acero Inoxidable 430	508	20	508	20	45	2	26	2.8	6.17	77	30	77	30	51	20
<b>MXMIW-008</b>	Acero Inoxidable 430	558	22	558	22	45	2	26	3.0	6.61	92	36	92	36	61	24

## Dimensiones



## Montaje

- Acoplar directamente al Ducto ZirrorDuct correspondiente.
- Ensamble fácil tipo mecano.

# ZirrorElbow de 45°

## Galería

