

# ZirrorElbow 60°

## Características Generales del Codo ZirrorElbow de 60°

Nuestro Codo ZirrorElbow de 60°, está fabricado en Acero Inoxidable 430 con acabado 100% espejo. Ajustándose al uso más conveniente. Sus extremos son lisos, para mejor transportación de luz a través de su acabado 100% espejo. Ensamblado fácil, tipo mecano por medio de ZCople. Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S (Industrial Ventilation Society).

## Aplicaciones del Codo ZirrorElbow de 60°

El Codo ZirrorElbow 60°, es ideal para adaptarse a nuestra línea de Domos Solares.


## Garantía del Codo ZirrorElbow de 60°

ZirrorElbow 60°, tiene una Garantía de un año, certificado por escrito, sujeto a cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Codo ZirrorElbow 60°																
Clave	Material	ØA		Radio		Dirección Grados	# Gajos	Calibre	Peso		Dimensiones con Empaque de Plástico					
											Base		Altura		Fondo	
		mm	in	mm	in				kg	lb	cm	in	cm	in	cm	in
MXMEW-001	Acero Inoxidable 430	203	8	203	8	60	3	26	3.1	6.8	31	12	31	12	21	8
MXMEW-002	Acero Inoxidable 430	254	10	254	10	60	4	26	3.5	7.7	39	15	39	15	26	10
MXMEW-003	Acero Inoxidable 430	305	12	305	12	60	4	26	3.8	8.4	46	18	46	18	31	12
MXMEW-004	Acero Inoxidable 430	356	14	356	14	60	4	26	4.8	10.6	54	21	54	21	36	14
MXMEW-005	Acero Inoxidable 430	406	16	406	16	60	4	26	5.9	13.0	61	24	61	24	41	16
MXMEW-006	Acero Inoxidable 430	457	18	457	18	60	4	26	6.4	14.1	69	27	69	27	46	18
MXMEW-007	Acero Inoxidable 430	508	20	508	20	60	4	26	7.0	15.4	77	30	77	30	51	20
MXMEW-008	Acero Inoxidable 430	558	22	558	22	60	4	26	7.9	17.4	92	30	92	30	51	20

## Dimensiones Montaje



- Acoplar directamente al Ducto ZirrorDuct correspondiente.
- Ensamble fácil tipo mecano.

# ZirrorElbow 60°

## Galería

