

EconoSunLineHeat

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat cuenta con refrigerante ecológico R-410A.

Toneladas: 15 hasta 20.

BTUs: 180000 hasta 240000.

Funcionamiento: Frío/Calor c/Bomba.

Inyección de aire dual-interior y lateral.

Equipo con condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Equipo con damper manual de toma de aire exterior.

Entradas eléctricas y de gas duales-interior y lateral.

Incluye switch de protección de alta y baja presión

Cuatro etapas de enfriamiento con cuatro circuitos de refrigeración independientes-ZJ.

Incluye serpentines en "V" para mayor eficiencia-sólo en ZJ.

1000 Hrs de prueba en la pintura del gabinete con arena espreada.

Dos etapas de calefacción: 60% primera etapa 40% segunda etapa.

Base completa instalada de fábrica con entradas para montacargas.

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat tienen puerta de acceso con perilla, así como motor y turbina deslizables.



Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas,

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat tiene 1 año de garantía en partes y 5 en el compresor por escrito Sujeto a Cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete, EconoSunLineHeat

Clave	Capacidad		Gas Refrigerante	Eficiencia	Descripción Funcionamiento	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs				V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXESH-001	15	180000	R-410A	11.0 EER	Frío/Calor c/Bomba	220	3	60	514	129	149	226
MXESH-002	15	180000	R-410A	11.0 EER	Frío/Calor c/Bomba	440	3	60	514	129	149	226
MXESH-005	20	240000	R-410A	10.0 EER	Frío/Calor c/Bomba	220	3	60	635	129	149	304
MXESH-006	20	240000	R-410A	10.0 EER	Frío/Calor c/Bomba	440	3	60	635	129	149	304