

Características Generales de los Conector M25, PanelPlugFF.

El Conector M25 PanelPlugFF de VentDepot, es un conector para panel hembra, se instalar en el panel frontal, su tuerca hexagonal se coloca frente a la pared del enchufe. Se conecta mediante una conexión macho-hembra mientras que los cables se conectan mediante tornillos, volviéndolos una opción flexible, de fácil instalación y mantenimiento, ideal para aplicaciones a corto, medio y largo plazo.

Su carcasa está elaborada de nylon y posee un nivel de protección IP67, es un conector hermético al polvo y resistente al agua, también incluye anillo impermeable en la conexión, por lo que puede utilizarse en diversas situaciones, soportan temperaturas entre -40°C hasta 105°C.

Es compatible con cables de 7-13mm de diámetro exterior, para conexiones profesionales y confiables. En tamaño de su rosca es de 25mm de diámetro exterior.

Sus contactos son de cobre y otras partes metálicas de latón chapado en oro para mejorar la conductividad y transmitir la corriente de forma eficiente.

Se recomienda almacenar a temperaturas entre -25°C y 85°C.

Aplicaciones de los Conector M25, PanelPlugFF.

Para realizar conexiones en instalaciones solares principalmente, conexión industrial, automatización, agricultura y otras aplicaciones para exteriores

Garantía de los Conector M25, PanelPlugFF.

PanelPlugFF, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Conector M25, PanelPlugFF.

Clave	Cantidad	Diámetro mm	Tipo	Forma de Conexión	Pines	Voltaje V	Amperaje A	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
MXPAU-001	1 Pza	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	0.066	10	4	4
MXPAU-002	2 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	0.132	10	4	8
MXPAU-003	3 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	0.198	10	4	12
MXPAU-004	4 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	0.264	10	4	16
MXPAU-005	5 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	0.330	10	4	20
MXPAU-006	10 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	0.660	10	8	20
MXPAU-007	15 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	0.990	10	12	20
MXPAU-008	20 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	1.320	10	16	20
MXPAU-009	25 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	1.650	10	20	20
MXPAU-010	50 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	3.300	20	20	20
MXPAU-011	75 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	4.950	30	20	20
MXPAU-012	100 Pzas	25	Macho-Hembra	Tornillo	3	300	25	6.600	40	20	20





Dimensiones Específicas de los Conector M25, PanelPlugFF, en mm.

Clave	A	ØB	C
MXPAU-001 a MXPAU-012	63	28	25





Galería de los Conector M25, PanelPlugFF.





Industrial and Engineering Supply

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Miquel Angel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo