

# IllumTech

## Características Generales de la Luminaria Led suspendida IllumTech.

En VentDepot podrá encontrar la tecnología de la Luminaria Led Suspendida IllumTech se diseñó para tener un tiempo de vida de 35,000 horas, la luz que emite es proporcionada por una avanzada tecnología Led. Ello proporciona un espacio lleno de luz que protege a la salud e ilumina elegantemente el área donde se use; a la vez que su luz proporciona una imagen diferente. El Blanco Frío se caracteriza por crear un ambiente más estimulante, debido a sus tonos azulados.

El usar tecnología Led incluye grandes beneficios entre ellos:

- Ahorro de energía
- Poca Emisión de calor
- Mayor duración que una lampara convencional
- Ahorro en la factura de la luz

## Aplicaciones de la Lampara Led suspendida Illumtech.

La Luminaria Led Suspendida IllumTech se recomienda para áreas donde se realizan las primeras actividades diarias, como el cuarto de baño o para ciertas zonas de la cocina. Áreas que mantienen y requieren un tránsito continuo, como pasillos y escaleras o la entrada. Es también muy utilizada en aparcamientos y hospitales, en el ámbito más profesional. Se consideran frías con una temperatura del color por encima de los 5.000 grados Kelvin.

## Garantía de la Lampara Led suspendida Illumtech.

La Luminaria Led Suspendida IllumTech cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas de la Lampara Led suspendida Illumtech.

Clave	Alimentación		LM	Tipo de Lampara	Ángulo de Apertura	Temperatura de Color	Color	IP	Acabado	Material	Cantidad	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
	V	W										Kg	Base	Alto	Ancho
MXNIO-001	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	1Pza	1.8	38.5	37	38.5
MXNIO-002	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	2Pzas	3.6	38.5	37	38.5
MXNIO-003	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	3Pzas	5.4	38.5	37	38.5
MXNIO-004	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	4Pzas	7.2	38.5	37	38.5
MXNIO-005	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	5Pzas	9	38.5	37	38.5
MXNIO-006	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	10Pzas	18	38.5	37	38.5
MXNIO-007	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	15Pzas	27	38.5	37	38.5
MXNIO-008	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	20Pzas	20	38.5	37	38.5
MXNIO-009	85/265	100	13 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	25Pzas	25	38.5	37	38.5
MXNIO-010	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	1Pza	1.8	38.5	37	38.5
MXNIO-011	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	2Pzas	3.6	38.5	37	38.5
MXNIO-012	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	3Pzas	5.4	38.5	37	38.5
MXNIO-013	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	4Pzas	7.2	38.5	37	38.5
MXNIO-014	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	5Pzas	9	38.5	37	38.5
MXNIO-015	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	10Pzas	18	38.5	37	38.5
MXNIO-016	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	15Pzas	27	38.5	37	38.5
MXNIO-017	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	20Pzas	20	38.5	37	38.5
MXNIO-018	85/266	150	14 500	LED	90°	6 000 °K	Blanco	50	Negro	Aluminio	25Pzas	25	38.5	37	38.5

# IlumTech

Dimensiones de la Lámpara Led suspendida Ilumtech en (mm).

Clave	A	B
MXNIO-001	37	38.5
MXNIO-002	37	38.5



Galería de imágenes de la Lampara Led suspendida Ilumtech



Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Aldair Cárdenas	ninguna	nueva	Antonio García

