VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

AlumLight

Ficha Técnica

Características Generales de los Luminarios Led, AlumLight.

Los Luminarios LEDS para Empotrar AlumLight, cuentan con un diseño especial que le permite disipar el color. Es un producto con un estilo novedoso, estético y durable.
Tiene un diámetro de corte del falso techo de 95 mm.
AlumLight, ofrece un aspecto y diseño compacto, crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual.
Con un consumo de apenas 7 y 12 W que permite ahorrar energía.
Es muy fácil y segura la instalación.
Su larga duración de 35000 horas pone fin al problema de reposición de lámparas.
Cuenta con un Índice de Protección de entrada de cuerpos sólidos y humedad de 20 IP.
Está fabricado en Aluminio con terminado en color Níquel Satín.
Incluye una balastra para el funcionamiento a Corriente Alterna Domestica.

Aplicaciones de los Luminarios Led, AlumLight.

El AlumLight es utilizado para un ambiente decorativo, tanto a nivel doméstico como en centros comerciales, hoteles, oficinas, edificios, restaurantes, teatros, plazas comerciales, hoteles, universidades, colegios, escuelas, etc.

Garantía de los Luminarios Led, AlumLight.

El AlumLight, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de los Luminarios Led, AlumLight.

Clave	Piezas	Alimentación			Ducto Ø cm.	Terminado	Color de Luz	Temperatura de Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		V	Lm	W					Kg	Base	Alto	Ancho
MXAMH-001	1	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.20	20	6	20
MXAMH-002	2	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.40	40	12	40
MXAMH-003	3	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.60	60	18	60
MXAMH-004	4	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.80	80	24	80
MXAMH-005	5	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	1.0	100	30	100
MXAMH-006	10	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	2.0	200	60	200
MXAMH-007	20	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	4.0	400	120	400
MXAMH-008	25	100-240	530	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	5.0	500	150	500

AlumLight

Ficha Técnica

Características Técnicas Específicas de los Luminarios Led, AlumLight.												
Clave	Piezas	Alimentación			Ducto Ø cm.	Terminado	Color de Luz	Temperatura de Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		V	Lm	W					Kg	Base	Alto	Ancho
MXAMH-009	1	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.20	20	6	20
MXAMH-010	2	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.40	40	12	40
MXAMH-011	3	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.60	60	18	60
MXAMH-012	4	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.80	80	24	80
MXAMH-013	5	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	1.0	100	30	100
MXAMH-014	10	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	2.0	200	60	200
MXAMH-015	20	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	4.0	400	120	400
MXAMH-016	25	100-240	565	7	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	5.0	500	150	500
MXAMH-017	1	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.20	20	6	20
MXAMH-018	2	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.40	40	12	40
MXAMH-019	3	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.60	60	18	60
MXAMH-020	4	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	0.80	80	24	80
MXAMH-021	5	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	1.0	100	30	100
MXAMH-022	10	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	2.0	200	60	200
MXAMH-023	20	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	4.0	400	120	400
MXAMH-024	25	100-240	900	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Cálido	3000K	5.0	500	150	500
MXAMH-025	1	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.20	20	6	20
MXAMH-026	2	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.40	40	12	40
MXAMH-027	3	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.60	60	18	60
MXAMH-028	4	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	0.80	80	24	80
MXAMH-029	5	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	1.0	100	30	100
MXAMH-030	10	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	2.0	200	60	200
MXAMH-031	20	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	4.0	400	120	400
MXAMH-032	25	100-240	960	12	9.5	Níquel Satín	Blanco Frío	6000K	5.0	500	150	500

AlumLight

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de los Luminarios Led, AlumLight en mm.			
Clave	**A**	**B**	**C ø**
MXAUL-001/032	109	58	95

Galería de los Luminarios Led, AlumLight.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo
V2	Angelica Romero	Ficha Técnica	Se agrega información	Jessica Lorenzo