

Características Generales de los Luminarios Led, LightMin.

Los Luminarios LED para Empotrar LightMin, cuentan con un diseño especial que le permite disipar el color. Es un producto con un estilo novedoso, estético y durable. Tiene un diámetro de corte del falso techo de 6 o 7.5cm. LightMin, ofrece un aspecto y diseño compacto, crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual. Con un consumo de apenas 5, 7 y 9 W que permite ahorrar energía.

Es muy fácil y segura la instalación. Su larga duración de 80000 horas pone fin al problema de reposición de lámparas.

Cuenta con un Índice de Protección de entrada de cuerpos sólidos y humedad de 42 IP. Incluye una balasta para el funcionamiento a Corriente Alterna Domestica.

Productos CCC, CE, FCC, UL, RoHS, SAA SGS certificación (LED), para su seguridad garantizada para evitar descargas eléctricas y peligro de incendio.

Aplicaciones de los Luminarios Led, LightMin.

El LightMin es utilizado para un ambiente decorativo, tanto a nivel doméstico como en centros comerciales, hoteles, oficinas, edificios, restaurantes, teatros, plazas comerciales, hoteles, universidades, colegios, escuelas, etc.

Garantía de los Luminarios Led, LightMin.

El LightMin, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Luminarios Led, LightMin.

Clave	Piezas	Alimentación			Ducto Ø cm.	Terminado	Color de Luz	Temperatura de Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		V	Lm	W					Kg	Base	Alto	Ancho
MXLTM-001	1	85-265	110	5	6	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.20	20	6	20
MXLTM-002	2	85-265	110	5	6	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.40	40	12	40
MXLTM-003	3	85-265	110	5	6	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.60	60	18	60
MXLTM-004	4	85-265	110	5	6	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.80	75	24	75
MXLTM-005	5	85-265	110	5	6	Negro	Blanco Cálido	3000K	1.0	85	30	85
MXLTM-006	1	85-265	110	7	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.20	20	6	20
MXLTM-007	2	85-265	110	7	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.40	40	12	40
MXLTM-008	3	85-265	110	7	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.60	60	18	60
MXLTM-009	4	85-265	110	7	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.80	75	24	75
MXLTM-010	5	85-265	110	7	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	1.0	85	30	85
MXLTM-011	1	85-265	110	9	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.20	20	6	20
MXLTM-012	2	85-265	110	9	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.40	40	12	40
MXLTM-013	3	85-265	110	9	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.60	60	18	60
MXLTM-014	4	85-265	110	9	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	0.80	75	24	75
MXLTM-015	5	85-265	110	9	7.5	Negro	Blanco Cálido	3000K	1.0	85	30	85




Dimensiones Específicas de los Luminarios Led, LightMin en mm.

Clave	A	B	C
MXLTM-001 a MXLTM-005	68	52	60
MXLTM-006 a MXLTM-015	86	55	75



Galería de los Luminarios Led, LightMin.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo
V2	Angelica Romero	Ficha Técnica	Se agrego información	Jessica Lorenzo

