



# SolarView

## Características Generales del Reflector Solar LED, SolarView

En VentDepot contamos con una nueva línea de Reflectores Solares LED ideales para cualquier tipo de empresa u comercio.

SolarView está fabricado en Aluminio.

Modo de iluminación es de sensor de movimiento + luz constante control de la luz.

Ángulo de Iluminación 180°.

Sensor de ángulo 180°.

Color de Luz Blanco (6500-7000K).

LED 60 PCS, SMD3528.

Batería de 7.4V / 2000 mAh (miliamperio-hora).

Panel Solar 9V / 3W.

Lúmenes 420 lm.

Tipo de carga 8 hora.

Tiempo de retardo de 4 a 6 segundos mínimo, 180 segundos máximo ajustable.

Duración de vida del LED 100 000 horas.

La unidad de la lámpara debe ser montada de 2 a 3 metros desde el suelo para asegurar el sensor de movimiento se utiliza bien.

## Aplicaciones del Reflector Solar LED, SolarView

El Reflector de LED SolarView es ideal para oficinas, restaurantes, museos, hoteles, comercios, residencias, etc.

## Garantía del Reflector Solar LED, SolarView

El Reflector de LED SolarView, tiene una garantía de 3 años certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas del Reflector Solar LED, SolarView

Clave	Lúmenes lm	Temperatura de Color K	Color	Ángulo de Iluminación	Panel Solar	Sensor de Movimiento	Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón					
							kg	lb	Base		Altura		Fondo	
									cm	in	cm	in	cm	in
<b>MXSVW-001</b>	420	6500	Luz de Día	180°	Si	Si	1.5	3	22	9	18	7	17	7



# SolarView

Dimensiones del Reflector Solar LED, SolarView				
Clave	A	B	C	D
<b>MXSVW-001</b>	<b>190</b>	<b>160</b>	<b>135</b>	<b>260</b>



## Accesorios del Reflector Solar LED, SolarView



**Montaje en Pared.**



**Montaje en Pasto.**



**Batería de 7.4V / 2000 mAh.**



# SolarView

Galería de Imágenes del Reflector Solar LED, SolarView

