

EmbedLED

Ficha Técnica

Características Generales de los Luminarios EmbedLED.

El EmbedLED, es un luminario de uso interior, diseñado para la mejora de la calidad visual, su nuevo aluminio ambiental, lo hace un producto de confianza con un estilo novedoso, estético y durable. Ofrece un aspecto y diseño compacto, crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual. Es muy fácil y segura la instalación, su larga duración de 15000 horas pone fin al problema de reposición de lámparas.

Material: Aluminio.

Driver multivoltaje 100-277V~ para soportar altas y bajas de voltaje.

Ahorra más del 50% del consumo que los luminarios convencionales fluorescentes.

Producto para uso interior.

Ángulo de apertura 100°.

Eficiencia luminosa $\geq 100\text{lm/W}$.

Ideal para alturas de 3 a 4 metros.

Misma medida que cualquier luminaria fluorescente convencional.

IP-20.

Color de temperatura disponible 6500K.

Fácil instalación.

Más de 15,000 h de uso continuo aproximado.

Certificado NOM.



Aplicaciones de los Luminarios EmbedLED.

El EmbedLED es idea para el hogar, oficinas, restaurantes, museos, iluminación decorativa, hoteles, comercios, pasillos, salones de clases, etc.

Garantía de los Luminarios EmbedLED.

El EmbedLED, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de los Luminarios EmbedLED.

Clave	Piezas	V	W	Hz	Flujo luminoso	Temperatura de Color	Consumo de Corriente	Color de Luz	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
									Kg	Base	Alto	Ancho
MXEML-001	1	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	6.8	123	63	8
MXEML-002	2	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	13.2	246	126	16
MXEML-003	3	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	20.4	369	189	24
MXEML-004	4	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	27.2	492	252	32
MXEML-005	5	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	34	615	315	40
MXEML-006	10	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	68	1230	630	80
MXEML-007	15	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	102	1845	945	120
MXEML-008	20	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	136	2460	1260	160
MXEML-009	25	100-277	96	60	8600Lm	6500k	1800mA	Luz de día	170	3075	1575	200





Dimensiones Específicas de los Luminarios EmbedLED en mm.

Clave	A	B
MXEML-001/009	595	1195



Galería de los Luminarios EmbedLED.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

