

# ImperTerra

## Ficha Técnica

### Características Generales del Impermeabilizante, ImperTerra.

En VentDepot ya contamos con el ImperTerra, de alto rendimiento.

Está diseñado para ser aplicado en superficies con problemas de humedad. Cuenta con resistencia a la presión hidrostática y tiene hasta 12 Psi que evita la filtración del agua.

Cuenta con la gran ventaja de tolerar humedad atmosférica y subterránea sin que se presente problemas de aburbujamiento o desprendimiento. Ideal para ser aplicado en superficies de concreto, yeso, block, estuco.

Limpiar la superficie a sellar dejándola libre de polvo, grasa y humedad.

### Aplicaciones del Impermeabilizante, ImperTerra.

El ImperTerra Se utiliza, casa, departamentos, oficina, consultorios dentales, hospitales, escuelas ideales para ser aplicado en superficies de concreto, yeso, block, estuco.

### Garantía del Impermeabilizante, ImperTerra.

El ImperTerra cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Impermeabilizante, ImperTerra.

Clave	Base	Superficies	Superficies Aptas	Color	Volumen	Peso	Rendimiento	Peso y Dimensiones del Impermeabilizante en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXRRT-001</b>	Acuosa	Exterior	Techos	Rojo	19 L	19 kg	90 m <sup>2</sup>	19	22	55	39



# ImperTerra

## Ficha Técnica

### Dimensiones Especificas del Impermeabilizante, ImperTerra.

Clave	ØA mm	B mm
MXRRT-001	550	390



# ImperTerra

## Impermeabilizante

**Contenido. Neto 19 Litros****PROPIEDADES:**

Es un sellador a base de materiales bituminosos refinados, elastómeros, resinas y fibras, que dan un producto plástico de alta resistencia, adherencia a superficies secas, de gran flexibilidad y resistencia a agentes atmosféricos.

**USOS:**

Diseño especialmente para sellar juntas expansión, juntas de tubería, calafateo de tragaluces, etc. Una vez vulcanizado permanece flexible, permitiendo absorber los movimientos normales de contracción y expansión, teniendo gran resistencia a los agentes atmosféricos.

**APLICACIÓN:**


- 1- Limpie la superficie a sellar, dejandola libre de polvo, grasa y humedad.
- 2- Aplique ImperPro, tal como viene en su envase original, utilizando espátula, pistola calafateadora, lana metálica, procurando mojar la herramienta en diesel o similar para evitar que se adhiera el ImperPro a las mismas.
- 3- En caso de que se dificulte la aplicación, puede reblandecer el ImperPro calentandolo a baño maría, hasta obtener la consistencia adecuada.

**RENDIMIENTO:**

1Kg de Sellalit, sella 9.0 mts. de junta de 1.0x1.0x1.0 Mts.

**ELABORADO CON:**

Asfalto, xileno como diluyente y cargas inertes.



Conserve el ambiente

No se deje al alcance de los niños.

Los productos fabricados en nuestra empresa cumplen con las características y rangos establecidos, los cuales se consideran confiables y exactos. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener control sobre el uso y/o aplicación de nuestros productos, la empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas que pueda ocasionar el mal uso de la aplicación del producto.

# ImperTerra

Ficha Técnica

## Galería del Impermeabilizante, ImperTerra.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jesus Pichardo	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica

