

# R-101-Zintro-Alum

## Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

El R-101-Zintro-Alum-VD tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20.0m.

R-101-Zintro-Alum-VD es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Para algún color en Láminas se realizarán solo arriba de 5,000 metros.

## Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

El R-101-Zintro-Alum-VD es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas, Naves Industriales, con mediana capacidad estructural y de desagüe.

## Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

La Lámina Acanalada para Techos R-101 Zintro Alum cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	Acabado	Color	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Piezas	Peralte	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Alto	Ancho	Largo
								cm	Kg	cm	cm	cm	
<b>MXZLM-001</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	24	1	3.81	9.91	5	107	105
<b>MXZLM-002</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	24	5	3.81	49.55	25	107	105
<b>MXZLM-003</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	24	1	3.81	13.22	5	107	250
<b>MXZLM-004</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	24	5	3.81	66.10	25	107	250
<b>MXZLM-005</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	24	1	3.81	16.53	5	107	315
<b>MXZLM-006</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	24	5	3.81	82.65	25	107	315
<b>MXZLM-007</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	24	1	3.81	19.84	5	107	400
<b>MXZLM-008</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	24	5	3.81	99.20	25	107	400
<b>MXZLM-009</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	24	1	3.81	23.15	5	107	470
<b>MXZLM-010</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	24	5	3.81	115.75	25	107	470
<b>MXZLM-011</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	24	1	3.81	26.46	5	107	500
<b>MXZLM-012</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	24	5	3.81	132.30	25	107	500
<b>MXZLM-013</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	24	1	3.81	29.77	5	107	600
<b>MXZLM-014</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	24	5	3.81	148.85	25	107	600
<b>MXZLM-015</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	24	1	3.81	33.08	5	107	660
<b>MXZLM-016</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	24	5	3.81	165.40	25	107	660
<b>MXZLM-017</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	24	1	3.81	36.39	5	107	737
<b>MXZLM-018</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	24	5	3.81	181.95	25	107	737
<b>MXZLM-019</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	26	1	3.81	39.7	5	107	105
<b>MXZLM-020</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	26	5	3.81	198.5	25	107	105
<b>MXZLM-021</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	26	1	3.81	43.01	5	107	250
<b>MXZLM-022</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	26	5	3.81	215.05	25	107	250
<b>MXZLM-023</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	26	1	3.81	46.32	5	107	315
<b>MXZLM-024</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	26	5	3.81	231.60	25	107	315

# R-101-Zintro-Alum

## Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	Acabado	Color	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Piezas	Peralte	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Alto	Ancho	Largo
			cm	Kg	cm	cm					cm		
<b>MXZLM-025</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	26	1	3.81	49.63	5	107	400
<b>MXZLM-026</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	26	5	3.81	248.15	25	107	400
<b>MXZLM-027</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	26	1	3.81	52.94	5	107	470
<b>MXZLM-028</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	26	5	3.81	264.70	25	107	470
<b>MXZLM-029</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	26	1	3.81	56.25	5	107	500
<b>MXZLM-030</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	26	5	3.81	281.25	25	107	500
<b>MXZLM-031</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	26	1	3.81	59.56	5	107	600
<b>MXZLM-032</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	26	5	3.81	297.80	25	107	600
<b>MXZLM-033</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	26	1	3.81	62.87	5	107	660
<b>MXZLM-034</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	26	5	3.81	314.35	25	107	660
<b>MXZLM-035</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	26	1	3.81	66.18	5	107	737
<b>MXZLM-036</b>	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	26	5	3.81	330.9	25	107	737

## Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXZLM-001</b>	42.13	1.97	41.34
<b>MXZLM-002</b>	42.13	9.85	41.34
<b>MXZLM-003</b>	42.13	1.97	98.43
<b>MXZLM-004</b>	42.13	9.85	98.43
<b>MXZLM-005</b>	42.13	1.97	124.02
<b>MXZLM-006</b>	42.13	9.85	124.02
<b>MXZLM-007</b>	42.13	1.97	157.48
<b>MXZLM-008</b>	42.13	9.85	157.48
<b>MXZLM-009</b>	42.13	1.97	185.04
<b>MXZLM-010</b>	42.13	9.85	185.04
<b>MXZLM-011</b>	42.13	1.97	196.86
<b>MXZLM-012</b>	42.13	9.85	196.86
<b>MXZLM-013</b>	42.13	1.97	236.22
<b>MXZLM-014</b>	42.13	9.85	236.22
<b>MXZLM-015</b>	42.13	1.97	259.85
<b>MXZLM-016</b>	42.13	9.85	259.85
<b>MXZLM-017</b>	42.13	1.97	290.16
<b>MXZLM-018</b>	42.13	9.85	290.16
<b>MXZLM-019</b>	42.13	1.97	41.34
<b>MXZLM-020</b>	42.13	9.85	41.34
<b>MXZLM-021</b>	42.13	1.97	98.43
<b>MXZLM-022</b>	42.13	9.85	98.43
<b>MXZLM-023</b>	42.13	1.97	124.02
<b>MXZLM-024</b>	42.13	9.85	124.02
<b>MXZLM-025</b>	42.13	1.97	157.48
<b>MXZLM-026</b>	42.13	9.85	157.48
<b>MXZLM-027</b>	42.13	1.97	185.04



## R-101-Zintro-Alum

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	A Pulg	B Pulg	C Pulg
<b>MXZLM-028</b>	42.13	1.97	185.04
<b>MXZLM-029</b>	42.13	9.85	196.86
<b>MXZLM-030</b>	42.13	1.97	196.86
<b>MXZLM-031</b>	42.13	9.85	236.22
<b>MXZLM-032</b>	42.13	1.97	236.22
<b>MXZLM-033</b>	42.13	9.85	259.85
<b>MXZLM-034</b>	42.13	1.97	259.85
<b>MXZLM-035</b>	42.13	9.85	290.16
<b>MXZLM-036</b>	42.13	1.97	290.16



# R-101-Zintro-Alum

Galería de Imágenes de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

