

LineLight GX

Ficha Técnica

Características Generales de la Lámpara Lineal, LineLight GX

Tenemos para ti las nuevas Lámparas Lineales LineLight GX VentDepot las cuales tienen más de 30 000 horas de uso continuo aproximado.

Luminaria Led de 6500°K, luz de día.

Sustituye luminarios fluorescentes T5 13W.

Se puede conectar hasta 34 luminarios en serie.

Construidas con una base 100% aluminio para mejor disipación de calor.

Diseño ultra delgado y compacto.

Cuenta con sistema de fijación incluida.

Mayor ahorro de energía.

Enciende al instante.

Fácil de Instalar.

Baja emisión de calor.

Se recomienda usarse en interiores.

Evite el contacto con el agua.

Evite usar reguladores de intensidad luminosa (dimmers).

La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas.

Luminario libre de sombras o efecto cebra.

Certificado NOM-ANCE.

Aplicaciones de la Lámpara Lineal, LineLight GX

La Lámpara Lineal LineLight GX es ideal para departamentos, negocios, plazas comerciales, salones de eventos, teatros, etc.

Garantía de la Lámpara Lineal, LineLight GX

La Lámpara Lineal LineLight GX tiene una garantía de 3 años certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.





| Características Técnicas del tubo Led StripLight. | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|----|------|---------------|--------------------|------------|-------------|----------|---------------------------------------|------|-------|----|
| Clave | Piezas | Alimentación LN | | LM | Tipo de | Tempera tura de | Color | Acabad o | Material | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
| | | V | W | | Lampara Color | Kg | | | | Base | Alto | Ancho | |
| MXLLX-001 | 1 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 2 | 106 | 6 | 6 |
| MXLLX-002 | 2 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 4 | 106 | 8 | 8 |
| MXLLX-003 | 3 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 6 | 106 | 10 | 10 |
| MXLLX-004 | 4 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 8 | 106 | 12 | 12 |
| MXLLX-005 | 5 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 10 | 106 | 14 | 14 |
| MXLLX-006 | 10 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 20 | 106 | 16 | 16 |
| MXLLX-007 | 15 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 30 | 106 | 18 | 18 |
| MXLLX-008 | 20 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 40 | 106 | 20 | 20 |
| MXLLX-009 | 25 | 100/130 | 13 | 1200 | Led | 6 500 °K | Luz de Día | Blanco | Aluminio | 50 | 106 | 22 | 22 |







LineLight GX

Ficha Técnica

| Dimensiones del tubo Led StripLight en (mm). | | | | | | |
|--|------|----|--|--|--|--|
| Clave | Α | В | | | | |
| MXLUM-001/009 | 1033 | 33 | | | | |



| I | Ficha Técnica | Autor | Descripción del Error | Descripción de Corrección | Vo.Bo. Supervisor |
|---|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Ī | V1 | Patricia Pedraza | ninguna | nueva | Jessica Lorenzo |



