VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

StickyTape

Fichas Técnicas

Características Generales de la Cinta de Sellado, StickyTape.

La Cinta de sellado StickyTape, ayuda a mantener alejado de su casa el polvo, el ruido, el agua, los insectos, viento, etc. Se instala en las puertas o ventanas para reducir el daño causado por la colisión.

Hecho silicón, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente, ligero y duradero. Es flexible y no se daña fácilmente por el sol o la lluvia. Se instala fácilmente solo limpie el polvo antes de usarlo en el lugar de limpieza apropiado.

La tira de sellado se puede doblar a su elección por lo cual afecta las puertas y/o ventanas se pueden abrir y cerrar libremente.

Aplicaciones de la Cinta de Sellado, StickyTape.

La Cinta de sellado StickyTape, se puede utilizar en la parte inferior de la ventana/puerta corredera, ventanas de acero plástico, puerta de seguridad, puerta de clóset, umbral, ducha, etc.

Garantía de la Cinta para Sellado, StickyTape.

La Cinta para Sellado StickyTape, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de la Conta de Sellado, StickyTape.

Clave	Piezas	Longitud del Rollo m	Grosor mm	Material	Color	Ancho mm	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
MXCKY-001	1	5	0.90	Silicona	Blanca	25	0.050	8,8,5
MXCKY-002	5	5	0.90	Silicona	Blanca	25	0.250	40,40,25
MXCKY-003	10	5	0.90	Silicona	Blanca	25	0.500	80,80,50

StickyTape

Fichas Técnicas

Galería de la Cinta de Sellado, StickyTape.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Gabriela Muñoz	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo