

Características Generales del Motores Trifásicos, BlueMotorT.

Los Motores BlueMotor VentDepot, son la mejor opción para usted.

Totalmente cerrados con ventilación exterior.

Caja de conexiones: superior estándar.

Servicio: continuo.

Los Motores BlueMotor cuentan con un factor de servicio de 1.15.

Rotor tipo jaula de ardilla.

Protección IP55.

Carcaza de hierro de 5 a 10 HP.

Diseño eléctrico en 3 fases, 60Hz, 208/230/460V.

Protección térmica incluida.

Aplicaciones del Motores Trifásicos, BlueMotorT.

Los Motores BlueMotor son excelentes para su uso en bombas, ventiladores, industria alimenticia, molinos compresores, plantas químicas, industria del plástico, industria textil, grúas, industria cementera, transportadores, elevadores, motorreductores, etc.

Garantía del Motores Trifásicos, BlueMotorT.

BlueMotor tienen 1 año de Garantía por escrito sujeto a las Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Motores Trifásicos, BlueMotorT.

Clave	Potencia		Polos	RPM	Armazón NEMA	Diámetro de la Flecha			Factor de Servicio	Voltaje			Peso kg	Dimensiones con Empaque en cm
	kw	HP				Pulg	mm	Fracc		V	F	Hz		
MXETR-001	3.7	5	4	1800	184T	1.125	28.57	1 1/8	1.15	208-230/460V	3	60	40	30x30x60
MXETR-002	5.5	7.5	4	1800	215T	1.375	34.94	1 3/8	1.15	208-230/460V	3	60	45	30x30x65
MXETR-003	7.5	10	4	1800	215T	1.375	34.94	1 3/8	1.15	208-230/460V	3	60	55	30x30x80



BlueMotorT

Ficha Técnica

Galería del Motores Trifásicos, BlueMotorT.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo. Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ninguna	Ficha Nueva	J.D.



ESCANEA Y PAGA
 DESDE TU CELULAR

