VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

GeneralMotorC

Ficha Técnica

Características Generales de los Motores Monofásicos GeneralMotorC.

Los Motores Monofásicos GeneralMotorC VentDepot, son construidos de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.
Rotor tipo jaula de ardilla.
El Arranque con capacitor de los Motores Monofásicos GeneralMotorC permite que sea suave, además que cuentan con aislamiento capaz de soportar temperaturas hasta de 155 grados centígrados.
Rodamientos de bolas.
Abiertos a prueba de goteo, para un mejor sistema de ventilación.
Diseño eléctrico en 127/220V.
Grado de Protección: IP21.
Brida C.
Abierto sin ventilación.
Servicio continuo y mecánico optimizado.

Aplicaciones de los Motores Monofásicos GeneralMotorC.

Los Motores Monofásicos son excelentes para su uso en bombas, ventiladores, industria alimenticia, molinos compresores, plantas químicas, industria del plástico, industria textil, grúas, industria cementera, transportadores, elevadores, motorreductores, etc.

Garantía de los Motores Monofásicos GeneralMotorC.

BlueMotorC tienen 1 año de Garantía por escrito sujeto a las Cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de los Motores Monofásicos GeneralMotorC.

Clave	Potencia		Polos	RPM	Armazón	Diámetro Flecha			Factor de Servicio	Brida	Voltaje			Peso kg	Dimensiones con Empaque en cm
	kw	HP			NEMA	Pulg	mm	Fracc			V	F	Hz		
MXGNE-001	0.19	0.25	2	3600	W56	0.625	15.875	5/8	1.35	C	127/220	1	60	7	30x30x40
MXGNE-002	0.19	0.25	4	1800	W56	0.625	15.875	5/8	1.35	C	127/220	1	60	7	30x30x40
MXGNE-003	0.24	0.33	4	1800	W56	0.625	15.875	5/8	1.35	C	127/220	1	60	8	30x30x45
MXGNE-004	0.37	0.5	2	3600	W56	0.625	15.875	5/8	1.25	C	127/220	1	60	9	30x30x45
MXGNE-005	0.37	0.5	4	1800	W56	0.625	15.875	5/8	1.25	C	127/220	1	60	9	30x30x50
MXGNE-006	0.56	0.75	2	3600	W56	0.625	15.875	5/8	1.25	C	127/220	1	60	10	30x30x50
MXGNE-007	0.56	0.75	4	1800	E56	0.625	15.875	5/8	1.25	C	127/220	1	60	16	30x30x55
MXGNE-008	0.75	1	2	3600	W56	0.625	15.875	5/8	1.25	C	127/220	1	60	10	30x30x55
MXGNE-009	0.75	1	4	1800	E56	0.625	15.875	5/8	1.15	C	127/220	1	60	17	30x30x60
MXGNE-010	1.1	1.5	2	3600	W56	0.625	15.875	5/8	1.15	C	127/220	1	60	16	30x30x60
MXGNE-011	1.1	1.5	4	1800	E56H	0.625	15.875	5/8	1.15	C	127/220	1	60	19	30x30x65
MXGNE-012	1.5	2	2	3600	E56	0.625	15.875	5/8	1.15	C	127/220	1	60	19	30x30x65
MXGNE-013	1.5	2	4	1800	E56H	0.625	15.875	5/8	1.15	C	127/220	1	60	19	30x30x68
MXGNE-014	2.2	3	2	3600	E56H	0.625	15.875	5/8	1.15	C	127/220	1	60	26	30x30x68

GeneralMotorC

Ficha Técnica

Galería de los Motores Monofásicos GeneralMotorC.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo. Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ninguna	Ficha Nueva	J.D.