

MultiTemp

Características Generales del Anemómetro MultiTemp

- En VentDepot ya contamos con el nuevo Luminómetro de Flujo de Aire y Anemómetro MultiTemp.
- Cuenta con Rugged 6 en 1 probador ambiental con montaje de trípode.
- Visualización dual LCD simultánea del valor en tiempo real y MAX/MIN/AVG/DIF/ Valor (Max/Min).
- Retención de datos, MAX/MIN/AVG/DIF, apagado automático, batería baja e indicadores sobre el rango.
- Built-in de baja fricción de la rueda de paletas, mejora la exactitud o la velocidad del aire en CMM, CFM, m/s, km/h, FPM, nudos.
- Built-in la precisión digital de humedad y sensor de temperatura para una respuesta rápida.
- Utiliza la precisión foto diodo y filtro de corrección de coseno corregido, mediciones de luz y color.
- Mide el nivel de sonido.
- Nivel de sonido, cumple con IEC61672 clase 2 con A/C ponderación y clasificación, muestra rápido/lento modos.
- Completo con soporte para trípode, pantalla de viento, caja de la bolsa y 9 V 6f22 (no incluida).
- Medidor de humedad relativa.
- Medidor de temperatura.



Aplicaciones del Anemómetro MultiTemp

El Anemómetro MultiTemp es ideal para pruebas ambientales, ventilación, extracción, inyección, aire acondicionado, calefacción, louvers, difusores, sistemas de aire lavado, sistema de calefacción y mucho más.

Garantía del Anemómetro MultiTemp

El Anemómetro MultiTemp tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

Características técnicas específicas del Anemómetro MultiTemp									
Clave	Velocidad de viento m/s	CFM	Temperatura °C	Iluminación Lux	Humedad %HR	CMM	Nivel de Sonido	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
MXMTE-001	0.4-20	0-999900	-10-60	0-50000	20 a 80	0-999900	30 a 130	1.1	28,9,5