

# ProtectWall



## Características Generales del Sellador Vinílico, ProtectWall.

El ProtectWall, es un producto que se utiliza para preparar las paredes y superficies para recibir acabados y pintura.

Los materiales de construcción son porosos, por lo que absorben humedad y otros elementos añadidos, como la pintura.

Sellador recomendado especialmente para interiores.

Se debe aplicar con un rodillo de manera uniforme por todas las paredes y el techo, sin dejar un solo hueco sin aplicar

El sellador vinílico cubre imperfecciones de la superficie y la empareja. Y con esto darle un mejor aspecto a las paredes y techos antes de pintarlos.

La superficie que se va a sellar deberá estar perfectamente limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

## Aplicaciones del Sellador Vinílico, ProtectWall.

El ProtectWall, se utiliza, casa, departamentos, oficina, consultorios dentales, hospitales, escuelas, salas, y se recomienda para aplanados de cemento, yeso, o mortero en interiores.

## Garantía del Sellador Vinílico, ProtectWall.

El ProtectWall, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Sellador Vinílico, ProtectWall.

Clave	Cont.	Tipo	Uso	Tiempo de secado	Viscosidad	Rendimiento Total Aprox.	Material	Color	Dimensiones con Empaque en cm			
									Peso Kg	Base	Alto	Ancho
MXANT-001	19	Sellador	Interior / Exterior	1 Hora	80-95 Ku	95 m <sup>2</sup>	Vinílico	Blanco	28	27	37	30



# ProtectWall

Dimensiones Específicas del Sellador Vinílico, ProtectWall en mm.			
Clave	ØA	B	ØC
MXANT-001	300	370	26.5





**Mr.  
COLORS**

# Sellador Vinílico

**Mayor poder cubriente**

**De fácil aplicación**

**Más durable**

**Contenido: 19L**

**Interiores / Exteriores**

# ProtectWall

**Galería del Sellador Vinílico, ProtectWall.**



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

