

VinylPaint

Ficha Técnica

Características Generales de la Pintura Vinílica, VinylPaint.

El VinylPaint, es una pintura vinílica de la más alta calidad.
 Se puede utilizar para interiores y tiene un secado al tacto en 45 minutos.
 Prepara la superficie eliminando pintura vieja con espátula o cepillo de alambre.
 Limpiar la superficie de polvo, grasa, cera cualquier solvente.
 Sellar el área con sellador para yeso, madera, etc.
 Según sea el caso.
 Diluir usar directamente o agregar hasta un 10% de agua limpia para lograr la consistencia deseada.
 Mezclar perfectamente todo el material.
 Mezcle perfectamente la pintura y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia afuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.
 Aplicar con brocha o rodillo, dejando secar al menos una hora entre manos.
 El rendimiento es 76m² aproximadamente puede variar dependiendo la superficie y que tanto se aplique de producto.
 Pintura vinílica libre de plomo.

Aplicaciones de la Pintura Vinílica, VinylPaint.

El VinylPaint, es utilizado en el hogar, residencias, departamentos, despachos, hospitales, consultorios dentales, escuelas.

Garantía de la Pintura Vinílica, VinylPaint.

El VinylPaint, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.




Características Técnicas Específicas de la Pintura Vinílica, VinylPaint.

Clave	Cont.	Acabado	Uso	Tiempo de secado	Diluir con Agua	Tipo	Color	Dimensiones con Empaque en cm			
								Peso Kg	Base	Alto	Ancho
MXNYL-001	19L	Mate	Interior	45 min.	10%	Vinílica	Blanco	27	27	37	30





Dimensiones Específicas de la Pintura Vinílica, VinylPaint en mm.			
Clave	ØA	B	ØC
MXNYL-001	300	370	26.5





Mr. COLORS

Pintura Vinílica Mate

Mayor poder cubriente

De fácil aplicación

Más durable

Interiores

Contenido: 19L

Pintura vinílica de la más alta calidad.

Se puede utilizar para interiores y tiene un secado al tacto en 45 Min.

1 Prepara la Superficie

Eliminado pintura vieja con espátula o cepillo de alambre.

2 Limpiar la superficie

De polvo, grasa, cera, o cualquier Solvente.

3 Sellar el área

Con sellador para yeso, madera, etc. Según sea el caso.

4 Diluir

Usar directamente o agregar hasta un 15% de agua limpia para lograr la 15% de agua limpia para lograr la consistencia deseada. Mezclar perfectamente todo el material.



5 Aplicar

Con brocha o rodillo, dejando secar al menos una hora entre manos.

ADVERTENCIA.

NO SE INGIERA.
EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA. NO SE DEJE AL ALCANCE DE MENORES DE EDAD SIN SUPERVISIÓN. UTILICE EN UN LUGAR BIEN VENTILADO. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE USAR.

Galería de la Pintura Vinílica, VinylPaint.



Versión de Corrección V1	Nombre del Autor Jessica Lorenzo	Descripción del Error Ficha Nueva	Descripción de la Corrección Ninguna	Vo.Bo. Supervisor Antonio García
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------

