

ProPredator

Características Generales del Aire Acondicionado, ProPredator

El Aire Acondicionado, ProPredator cuenta con refrigerante ecológico R-410A.

Toneladas: 3 hasta 12.5.

BTUs: 36000 hasta 150000.

Eficiencia: 12.0, 12.2 EER y 15 SEER.

Funcionamiento: Sólo Frío.

Inyección de aire dual-inferior y lateral.

Entradas eléctricas y de gas dual-Inferior y lateral.

Equipo con compresor scroll incluyen monitor de fase.

Incluye switch de protección

Incluye serpentines en "V" para mayor eficiencia-sólo en ZJ.

1000 Hrs de prueba en la pintura del gabinete con arena espreada.

Dos etapas de calefacción: 60% primera etapa 40% segunda etapa.

Base completa instalada de fábrica con entradas para montacargas.

El Aire Acondicionado, ProPredator tienen puerta de acceso con perilla, así como motor y turbina deslizables.



Aplicaciones del Aire Acondicionado, ProPredator

El Aire Acondicionado, ProPredator es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas,

Garantía del Aire Acondicionado, ProPredator

El Aire Acondicionado, ProPredator tiene 1 año de garantía en partes y 5 en el compresor por escrito Sujeto a Cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado, ProPredator

Clave	Capacidad		Gas Refrigerante	Eficiencia	Descripción Funcionamiento	Voltaje			Peso Kg	Dimensiones cm		
	Toneladas	BTUs				V	F	Hz		Alto	Ancho	Largo
MXPPT-001	3	36000	R-410A	15 SEER	Sólo Frío	220	3	60	410	106	149	226
MXPPT-002	3	36000	R-410A	15 SEER	Sólo Frío	440	3	60	410	106	149	226
MXPPT-003	4	48000	R-410A	15 SEER	Sólo Frío	220	3	60	419	106	149	226
MXPPT-004	4	48000	R-410A	15 SEER	Sólo Frío	440	3	60	410	106	149	226
MXPPT-005	5	60000	R-410A	15 SEER	Sólo Frío	220	3	60	410	106	149	226
MXPPT-006	5	60000	R-410A	15 SEER	Sólo Frío	440	3	60	419	106	149	226
MXPPT-007	6.5	78000	R-410A	12.2 EER	Sólo Frío	220	3	60	412	129	149	226
MXPPT-008	6.5	78000	R-410A	12.2 EER	Sólo Frío	440	3	60	412	129	149	226
MXPPT-009	7.5	90000	R-410A	12.2 EER	Sólo Frío	220	3	60	412	129	149	226
MXPPT-010	7.5	90000	R-410A	12.2 EER	Sólo Frío	440	3	60	412	129	149	226
MXPPT-011	8.5	102000	R-410A	12.2 EER	Sólo Frío	220	3	60	467	129	149	226
MXPPT-012	8.5	102000	R-410A	12.2 EER	Sólo Frío	440	3	60	467	129	149	226
MXPPT-013	10	120000	R-410A	12.0 EER	Sólo Frío	220	3	60	494	129	149	226
MXPPT-014	10	120000	R-410A	12.0 EER	Sólo Frío	440	3	60	494	129	149	226
MXPPT-015	12.5	150000	R-410A	12.0 EER	Sólo Frío	220	3	60	551	129	149	303
MXPPT-016	12.5	150000	R-410A	12.0 EER	Sólo Frío	440	3	60	551	129	149	303