

Características Generales del Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine cuenta con refrigerante ecológico R-410A.

Toneladas: 15 hasta 25.

BTUs: 180000 hasta 300000.

Funcionamiento: Sólo Frío.

Inyección de aire dual-interior y lateral.

Equipo con condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Equipo con damper manual de toma de aire exterior.

Entradas eléctricas y de gas duales-interior y lateral.

Incluye switch de protección de alta y baja presión

Cuatro etapas de enfriamiento con cuatro circuitos de refrigeración independientes-ZJ.

Incluye serpentines en "V" para mayor eficiencia-sólo en ZJ.

1000 Hrs de prueba en la pintura del gabinete con arena espreada.

Dos etapas de calefacción: 60% primera etapa 40% segunda etapa.

Base completa instalada de fábrica con entradas para montacargas.

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine tienen puerta de acceso con perilla, así como motor y turbina deslizable.



Aplicaciones del Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas,

Garantía del Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine

El Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine tiene 1 año de garantía en partes y 5 en el compresor por escrito Sujeto a Cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado Tipo Paquete, ProSunLine

| Clave | Capacidad | | Gas Refrigerante | Eficiencia | Descripción Funcionamiento | Voltaje | | | Peso Kg | Dimensiones cm | | |
|------------------|-----------|--------|------------------|------------|----------------------------|---------|---|----|---------|----------------|-------|-------|
| | Toneladas | BTUs | | | | V | F | Hz | | Alto | Ancho | Largo |
| MXPLI-001 | 15 | 180000 | R-410A | 12.4 EER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 848 | 124 | 233 | 317 |
| MXPLI-002 | 15 | 180000 | R-410A | 12.4 EER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 848 | 124 | 233 | 317 |
| MXPLI-003 | 17.5 | 210000 | R-410A | 12.1 EER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 1148 | 134 | 233 | 345 |
| MXPLI-004 | 17.5 | 210000 | R-410A | 12.1 EER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 1148 | 134 | 233 | 345 |
| MXPLI-005 | 20 | 240000 | R-410A | 11.6 EER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 909 | 134 | 233 | 345 |
| MXPLI-006 | 20 | 240000 | R-410A | 11.6 EER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 909 | 134 | 233 | 345 |
| MXPLI-007 | 25 | 300000 | R-410A | 10.4 EER | Sólo Frío | 220 | 3 | 60 | 1177 | 134 | 233 | 345 |
| MXPLI-008 | 25 | 300000 | R-410A | 10.4 EER | Sólo Frío | 440 | 3 | 60 | 1177 | 134 | 233 | 345 |