

ProtectoCold

Ficha Técnica

Características Generales de la Evaporadora Piso Techo ProtectoCold

La Evaporadora Piso Techo ProtectoCold VentDepot cuenta con Filtro canalizador el cual elimina partículas orgánicas del aire u malos olores.

Recubrimiento Blue Fin que inhibe la corrosión.

All Quiet Technology, componentes aislados que evitan vibraciones, haciendo de este un equipo silencioso y confortable.

Sistema Intelligent Sleep Mode el cual asegura el máximo confort al descansar.

Sistema turbo de respuesta inmediata.

Auto Oscilación con ajuste continuo del flujo de aire para una mejor distribución.

Encendido y apagado programable.

Reinicio automático después de un corte de energía.

Display que facilita la detección y solución de anomalías.

Instalación flexible, tanto suspendido o de pie.

Control remoto inalámbrico con display digital.

Disponible en modelo solo frio.

Compresor Scroll de alta eficiencia y bajo nivel de ruido.

Diseño compacto y discreto.

Serpentín de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Funcionamiento silencioso del ventilador gracias a sus soportes de goma.

Puertos externos de conexión las líneas de refrigerante fácil acceso a las conexiones eléctricas.

Gabinete de acero con recubrimiento anticorrosivo.

Persianas en los paneles que protegen el serpentín.

Incluye filtro deshidratador.

Acceso fácil a las válvulas de servicio.

Códigos QR, Fácil ensamble.

Nota: Esta evaporadora no incluye condensadora.

La unidad condensadora se vende por separado.

La evaporadora es para reemplazo de otra evaporadora similar y/o de la misma marca.

Aplicaciones de la Evaporadora Piso Techo ProtectoCold

La Evaporadora Piso Techo ProtectoCold es ideal para Supermercados, Centros Comerciales, Gimnasios, Centros Deportivos, Negocios, Empresas, Hoteles, Hospitales, etc.

Garantía de la Evaporadora Piso Techo ProtectoCold

La Evaporadora Piso Techo ProtectoCold tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Evaporadora Piso Techo ProtectoCold

Clave	Capacidad		Flujo de aire		Alimentación eléctrica			Potencia máxima	Nivel de Sonido		Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón cm		
	T	BTU	m3/h	CFM	V	F	Hz	W	dB	A	Kg	Base	Altura	Fondo
MXPRD-001	2	24000	1300	765	220	1	60	7032	46	53	40	133	33	77
MXPRD-002	3	36000	1700	1000	220	1	60	10548	51	56	41	133	33	77
MXPRD-003	4	48000	2200	1294	220	1	60	14064	51	56	54	176	33	77
MXPRD-004	5	60000	2300	1353	220	1	60	17580	51	57	54	176	33	77





Clave		MXPRD-001	MXPRD-001	MXPRD-001	MXPRD-001
Potencia del Entrada	W	110	220	220	220
Potencia de Salida	W	75	180	170	170
Capacitor	uF	5	5	3	3
Velocidad Alta	r/min	980	1330	1316	1316
Velocidad Media	r/min	880	1230	1139	1139
Velocidad Baja	r/min	780	1130	1010	1010
Presión Máxima de diseño	Mpa	4.0	4.0	4.5	3.8
Tubería de Refrigerante (Líquido/Gas)	mm	Ø9.52/Ø15.88	Ø9.52/Ø19	Ø9.52/Ø19	Ø9.52/Ø19
Tubería de Drenaje	mm	30	30	30	30
Temperatura de Operación	°C	16/32	16/32	16/32	16/32
Temperatura Ambiente	°C	7/43	7/43	7/43	7/43
Área de Cobertura	m ²	28-50	40-70	55-95	60-105
Conexión	Cable de fase	mm ²	3x1.0	3x1.0	3x1.0
	Cable de comunicación	mm ²	2x0.75	2x0.75	2x0.75

Galería de Imágenes de la Evaporadora Piso Techo ProtectoCold



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Julio Delgado