

RedoChinox

Características Generales del RedoChinox

Nuestros RedoChinox VentDepot han sido estructurados en lámina galvanizada para ajustarse al uso más conveniente.

El extremo es liso, para uso industrial y mejor transportación de los fluidos.

Ensamblado fácil, tipo mecano, por medio de coples y niples a toda la línea de ductos redondos. Por medio de nuestros ductos conectores se podrá ensamblar a nuestras campanas, centrífugos, tubulares y helico centrífugos. Por medio de nuestros gabinetes conectores se podrá ensamblar a nuestros gabinetes porta filtros.

Sellado a un 99%, recomendamos nuestra línea de selladores para mayor hermeticidad.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del RedoChinox

Los RedoChinox se usan para impermeabilidad a la lluvia en posición horizontal en toda nuestra línea de ductos.

Para uso en: Industrias, comercios y oficinas.

Garantía del RedoChinox

Los RedoChinox tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.




Características Técnicas Específicas del RedoChinox

Clave	ØA		ØB		C		Calibre	Material	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	mm	in	mm	in	mm	in				
MXRCX-001	102	4	203	8	140	5.5	30	Galvanizado	0.5	21,21,21
MXRCX-002	152	6	305	12	165	6.5	28	Galvanizado	0.7	31,31,31
MXRCX-003	203	8	406	16	190	7.5	28	Galvanizado	0.9	41,41,41
MXRCX-004	254	10	508	20	215	8.5	26	Galvanizado	1.1	51,51,51
MXRCX-005	305	12	607	24	241	9.5	26	Galvanizado	1.3	61,61,61
MXRCX-006	356	14	711	28	267	10.5	26	Galvanizado	1.5	72,72,72
MXRCX-007	406	16	813	32	291	11.5	26	Galvanizado	1.7	82,82,82
MXRCX-008	457	18	914	36	318	12.5	26	Galvanizado	1.9	92,92,92
MXRCX-009	508	20	1016	40	343	13.5	26	Galvanizado	2.1	102,102,102
MXRCX-010	558	22	1118	44	368	14.5	26	Galvanizado	2.3	112,112,112
MXRCX-011	610	24	1219	48	394	15.5	26	Galvanizado	2.5	122,122,122
MXRCX-012	660	26	1321	52	419	16.5	26	Galvanizado	2.7	132,132,132
MXRCX-013	711	28	1422	56	445	17.5	26	Galvanizado	2.9	143,143,143
MXRCX-014	762	30	1524	60	470	18.5	26	Galvanizado	3.1	153,153,153
MXRCX-015	813	32	1625	64	495	19.5	26	Galvanizado	3.3	163,163,163
MXRCX-016	864	34	1727	68	520	20.5	26	Galvanizado	3.5	173,173,173

RedoChinox

Características Técnicas Específicas del RedoChinox										
Clave	ØA		ØB		C		Calibre	Material	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	mm	in	mm	in	mm	in				
MXRCX-017	914	36	1829	72	546	21.5	26	Galvanizado	3.7	183,183,183
MXRCX-018	965	38	1930	76	572	22.5	26	Galvanizado	3.9	193,193,193
MXRCX-019	1016	40	2032	80	597	23.5	26	Galvanizado	4.1	204,204,204
MXRCX-020	1067	42	2134	84	622	24.5	24	Galvanizado	4.3	214,214,214
MXRCX-021	1118	44	2235	88	648	25.5	24	Galvanizado	4.5	224,224,224
MXRCX-022	1168	46	2337	92	637	26.5	24	Galvanizado	4.7	234,234,234
MXRCX-023	1219	48	2438	96	699	27.5	24	Galvanizado	4.9	244,244,244
MXRCX-024	1270	50	2540	100	724	28.5	24	Galvanizado	5.1	254,254,254
MXRCX-025	1321	52	2642	104	749	29.5	24	Galvanizado	5.3	265,265,265
MXRCX-026	1372	54	2743	108	775	30.5	24	Galvanizado	5.5	275,275,275
MXRCX-027	1422	56	2845	112	800	31.5	24	Galvanizado	5.7	285,285,285
MXRCX-028	1473	58	2946	116	826	32.5	24	Galvanizado	5.9	295,295,295
MXRCX-029	1524	60	3048	120	851	33.5	24	Galvanizado	6.1	305,305,305
MXRCX-030	1575	62	3150	124	876	34.5	22	Galvanizado	6.3	315,315,315
MXRCX-031	1626	64	3251	128	902	35.5	22	Galvanizado	6.5	326,326,326
MXRCX-032	1676	66	3353	132	927	36.5	22	Galvanizado	6.7	336,336,336
MXRCX-033	1727	68	3454	136	953	37.5	22	Galvanizado	6.9	346,346,346
MXRCX-034	1778	70	3556	140	978	38.5	22	Galvanizado	7.1	356,356,356
MXRCX-035	1829	72	3658	144	1003	39.5	22	Galvanizado	7.3	366,366,366
MXRCX-036	1880	74	3759	148	1029	40.5	22	Galvanizado	7.5	376,376,376
MXRCX-037	1930	76	3861	152	1054	41.5	22	Galvanizado	7.7	387,387,387
MXRCX-038	1981	78	3962	156	1080	42.5	22	Galvanizado	7.9	397,397,397
MXRCX-039	2032	80	4064	160	1105	43.5	22	Galvanizado	8.1	407,407,407

Dimensiones del RedoChinox	
Dimensiones	Montaje
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Acoplar directamente al Ducto correspondiente. ▶ Ensamblado fácil tipo mecano. ▶ VentDepot, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales. ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.