

# ReflectoRay

## Características Generales del Reflector de Led, ReflectoRay

VentDepot cuenta con la nueva gama de Reflectores equipados con leds de última generación (COB) con driver electrónico integrado a multivoltaje que protege contra variaciones extremas de voltaje.

El Reflector de Led ReflectoRay funciona con un rango de voltaje de 100 a 264V.

Protección IP65 protege polvo, lluvia y humedad.

Temperatura de trabajo de -20 a 40°C.

Humedad de trabajo de 10 a 95%.

Ángulo de iluminación de 120°.

Cuerpo 100% Aluminio.

Vida útil 20 000h uso continuo aproximado.

Cable de alimentación calibre 18 AWG.

El Reflector de Led ReflectoRay es de fácil instalación.



## Aplicaciones del Reflector de Led, ReflectoRay

El Reflector de Led ReflectoRay es ideal para hospitales, hoteles, aeropuertos, comercios, etc.

Los Reflectores de Led ReflectoRay son ideales para cualquier tipo de empresa u comercio.

## Garantía del Reflector de Led, ReflectoRay

El Reflector de Led ReflectoRay tiene una garantía de 3 años certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

## Características Técnicas Específicas del Reflector de Led, ReflectoRay

Clave	Watts	Temperatura de Color K	Color	Voltaje	Protección	Ángulo de iluminación	Peso kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
<b>MXRFY-001</b>	50	6500	Luz de Día	100 a 264/60Hz	IP65	120°	2.0	32x28x18
<b>MXRFY-002</b>	50	3000	Blanco Cálido	100 a 264/60Hz	IP65	120°	2.0	32x28x18

## Dimensiones del Reflector de Led, ReflectoRay

