

# SensoFour

## Características Generales del Sensor de Temperatura de Cuarto, SensoFour

El Sensor de Temperatura Remoto de Cuarto VentDepot, es de tipo NTC con termistor de 50 Kohms @ 25°C (77°F).

Cuenta con cubierta estándar IP65.

Terminales Internas para Conexiones.

Su rango de respuesta térmico es de 15 segundos.

Rango de -40°C a 110°C (-39°F a 230°F).

Las dimensiones del sensor de temperatura de cuarto son de 4.8 x 3.5 x 2cm (1.8x1.5x0.7").

El Sensor de Temperatura Remoto de Cuarto VentDepot es para aplicaciones exteriores.

## Aplicaciones del Sensor de Temperatura de Cuarto, SensoFour

El Sensor de Temperatura Remoto de Cuarto VentDepot es ideal para aplicaciones exteriores en Termostatos con Señal de Control Proporcional y/o On/Off.

Los Termostatos a los que se les sugiere utilizar este producto son a los que se mencionaran a continuación: Cold N Vent, TotalControl, WallTherm, ThermoCoil, ProfessionalProg, SuperCoil, ThermBasic, y ThermPro.

## Garantía del Sensor de Temperatura de Cuarto, SensoFour

El Sensor de Temperatura Remoto de Cuarto VentDepot tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



### Características técnicas específicas del Sensor de Temperatura de Cuarto, SensoFour

Clave	Aplicación	Sensor de	Rango		Resistencia de	Rango de respuesta térmico	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
			°C	°F				
<b>MXFUR-001</b>	Cuarto	Temperatura	-40 a 110	-39 a 230	50Kohm @ 25°C	15 segundos	0.04	6X5X3

### Sensor de Temperatura Tipo N.T.C.

Tabla de Características Resistivas (KΩ)

Temp °C	7.2	10.0	12.8	15.6	18.3	21.1	23.9	26.7	29.4	32.2
Temp °F	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Res. KΩ	115.8	100.9	88.1	77.1	67.7	59.6	52.5	46.4	41.2	36.6