

SimplexCap



Características Generales del SimplexCap

Ya contamos con el nuevo SimplexCap VentDepot. Ha sido diseñada para aumentar la impermeabilidad de nuestros Axiales.

100% Lámina Galvanizada.

Cuenta con malla de metal desplegado, maximizando la protección de entrada de objetos extraños.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del SimplexCap

Los SimplexCap se acoplan directamente a nuestra línea de Axiales de pared.

Para uso en Industrias y Comercios.

Garantía del SimplexCap

Los SimplexCap tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas del SimplexCap

Clave	ØA		B		Ángulo	Calibre	Material	Tipo de Lluvia	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	mm	in	mm	in						
MXSAP-001	152	6	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	0.84	20,20,15
MXSAP-002	203	8	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.05	25,25,17
MXSAP-003	254	10	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.4	30,30,22
MXSAP-004	305	12	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.61	35,35,25
MXSAP-005	356	14	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	1.89	40,40,27
MXSAP-006	406	16	51	2	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	2.17	45,45,27
MXSAP-007	457	18	102	4	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	2.45	50,50,35
MXSAP-008	508	20	102	4	30°	24	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	2.66	55,55,35
MXSAP-009	558	22	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.01	60,60,43
MXSAP-010	610	24	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.22	66,66,45
MXSAP-011	660	26	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.5	71,71,48
MXSAP-012	711	28	102	4	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	3.71	76,76,50
MXSAP-013	762	30	152	6	30°	22	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.06	81,81,55
MXSAP-014	813	32	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.27	86,86,58
MXSAP-015	864	34	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.55	91,91,60
MXSAP-016	914	36	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	4.9	96,96,66
MXSAP-017	965	38	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.11	101,101,68
MXSAP-018	1016	40	152	6	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.32	106,106,71
MXSAP-019	1067	42	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.67	111,111,76
MXSAP-020	1118	44	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	5.95	116,116,79
MXSAP-021	1168	46	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	6.16	121,121,81
MXSAP-022	1219	48	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	6.51	126,126,86
MXSAP-023	1270	50	203	8	30°	20	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	6.72	132,132,88
MXSAP-024	1321	52	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7	137,137,91



SimplexCap

Características Técnicas Específicas del SimplexCap

Clave	ØA		B		Ángulo	Calibre	Material	Tipo de Lluvia	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	mm	in	mm	in						
MXSAP-025	1372	54	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7.28	142,142,96
MXSAP-026	1422	56	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7.56	147,147,99
MXSAP-027	1473	58	254	10	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	7.77	152,152,101
MXSAP-028	1524	60	305	12	30°	18	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	8.12	157,157,106
MXSAP-029	1575	62	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	8.33	162,162,109
MXSAP-030	1626	64	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	8.64	167,167,112
MXSAP-031	1676	66	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	9.01	172,172,115
MXSAP-032	1727	68	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	9.45	177,177,118
MXSAP-033	1778	70	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	9.87	182,182,121
MXSAP-034	1829	72	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	10.3	187,187,124
MXSAP-035	1880	74	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	10.62	193,193,127
MXSAP-036	1930	76	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	10.94	198,198,130
MXSAP-037	1981	78	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	11.41	203,203,133
MXSAP-038	2032	80	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	11.63	208,208,136
MXSAP-039	2083	82	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	11.87	213,213,139
MXSAP-040	2134	84	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	12.25	218,218,142
MXSAP-041	2184	86	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	12.39	223,223,145
MXSAP-042	2235	88	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	12.68	228,228,148
MXSAP-043	2286	90	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13	233,233,151
MXSAP-044	2337	92	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13.34	238,238,154
MXSAP-045	2388	94	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13.75	243,243,157
MXSAP-046	2438	96	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	13.9	248,248,160
MXSAP-047	2489	98	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	14.27	253,253,163
MXSAP-048	2540	100	305	12	30°	16	Galvanizado	Muy Ligera y Ligera	14.45	259,259,166

Dimensiones del SimplexCap

Dimensiones	Montaje
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fijar directamente sobre el muro o lámina, por medio de pijas y taquetes o tornillos y tuercas. ▶ VentDepot monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales. ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.