

SpindleLock

Características Generales del Calibrador y Micrómetro SpindleLock

El Calibrador y Micrómetro SpindleLock VentDepot ya está disponible.

Los Calibradores y Micrómetros son instrumentos empleados para medir longitudes exteriores o interiores con alta precisión basado a la rotación de un tornillo, cuyo desplazamiento axial es proporcional a su desplazamiento angular.

El Calibrador y Micrómetro SpindleLock cuenta con pantalla LCD.

Cilindro con graduaciones en milímetros.

Bloqueador de husillo.

Rango de 0 – 1" ó 0 – 25mm.

Resolución 00005" ó 001mm.



Aplicaciones del Calibrador y Micrómetro SpindleLock

El Calibrador y Micrómetro SpindleLock es de uso comercial, industrial y residencial.

Garantía del Calibrador y Micrómetro SpindleLock

El Calibrador y Micrómetro SpindleLock tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Calibrador y Micrómetro SpindleLock

| Clave | Capacidad in | Tolerancia mm | Capacidad Mínima | | Capacidad Máxima | | Peso Kg | Dimensiones con empaque (cm) | | |
|------------------|--------------|---------------|------------------|----|------------------|-----|---------|------------------------------|------|-------|
| | | | in | mm | in | mm | | Base | Alto | Ancho |
| MXSOK-001 | 0 - 1 | ±03 | 1/128 | 05 | 6 | 150 | 6 | 15 | 15 | 5 |

| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de Corrección | Vo.Bo. Supervisor. |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| V1 | Arell Romero | Ficha Nueva | Ninguna | Jessica Lorenzo |