

ButterflyBra

Características Generales del Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra

En VentDepot contamos con Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra el cual sirve para fijar estructuras pesadas.

El Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra cuenta dimensión ANSI B 18.6.3.

Especificación: SAE J-429 grado 1.

Material: Acero bajo Carbono.

Dureza Rockweel B: 70 mínima 100 máxima.

Cuerda: UNC Clase 2ª.

Acabado: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633).

Aplicaciones del Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra

El Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra se utiliza para fijar lámparas, instalaciones eléctricas etc.

Garantía del Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra

El Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Sujetador Mariposa Galvanizado Cuerda Estándar UNC, ButterflyBra													
Clave	Medida Tornillo		Tamaño Broca		Material	Acabado	Tipo	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	Pulg	mm	Pulg	mm				Tipo	Cantidad		kg	Base	Altura
MXBYA-001	1/8 x 2	3.1 x 50.8	3/8	9.5	Acero al Carbono	Galvanizado	Mariposa	Pieza	1	0.005	5	5	5
MXBYA-002	1/8 x 2	3.1 x 50.8	3/8	9.5	Acero al Carbono	Galvanizado	Mariposa	Caja	50	0.3	8	10	8
MXBYA-003	3/16 x 3	4.7 x 76.2	1/2	12.7	Acero al Carbono	Galvanizado	Mariposa	Pieza	1	0.005	5	5	5
MXBYA-004	3/16 x 3	4.7 x 76.2	1/2	12.7	Acero al Carbono	Galvanizado	Mariposa	Caja	50	0.3	8	10	8
MXBYA-005	1/4 x 3	6.3 x 76.2	5/8	15.9	Acero al Carbono	Galvanizado	Mariposa	Pieza	1	0.005	5	5	5
MXBYA-006	1/4 x 3	6.3 x 76.2	5/8	15.9	Acero al Carbono	Galvanizado	Mariposa	Caja	50	0.3	8	10	8